

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N° di identificazione: 016-3

Ai sensi del regolamento UE 305/2011

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello:	SPC18,55S FUTURA 18,5
2	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	9016032200
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno senza produzione acqua calda
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non pertinente
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 3
7	Laboratorio notificato Rapporto di prova:	IMQ SPA NB 0051 CS26-0134955-01

8		Prestazioni dichiarate		
Norma tecnica dichiarata		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni		
Stabilità e resistenza meccanica				
Capacità di carico		mchim	0	kg
Sicurezza antincendio				
Distanza da materiali combustibili				
Distanza minima in aria da parete posteriore infiammabile		d _R	120	mm
Distanza minima in aria da parete laterale infiammabile		d _S	300	mm
Distanza minima in aria da pavimento infiammabile		d _B	-	mm
Distanza minima in aria da soffitto infiammabile		d _C	750	mm
Distanza minima frontale da materiale infiammabile		d _P	2000	mm
Distanza minima frontale sul pavimento da materiale infiammabile		d _F	1500	mm
Distanza minima frontale laterale da materiale infiammabile		d _L	1500	mm
Distanza minima da materiale non infiammabile		d _{non}	100	mm
Spessore del materiale isolante		s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C
Igiene, salute e ambiente				
Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di O2		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Emissione monossido di carbonio		CO	77	mg/Nm ³ 285
Emissione particolato		PM	9	mg/Nm ³ 18
Emissione carbonio organico gassoso		OGC	7	mg/Nm ³ 9
Emissione ossidi di azoto		NOx	94	mg/Nm ³ 82
Sicurezza e accessibilità d'uso, dati installazione a camino		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Temperatura dei fumi allo scarico		T _S	176	(°C)54
Tiraggio minimo		p	10	Pa10
Portata massica dei fumi		Φ _{f,g}	13,0	g/s4,9
Classe canna fumaria		Tclass	T200 G	
Risparmio energetico e conservazione del calore		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Potenza termica		P	16,5	kW3,9
Potenza termica ceduta all'ambiente		P _{SH}	16,5	kW3,9
Potenza termica ceduta all'acqua		P _W	-	kW-
Rendimento		η	89,5	%96,0
Efficienza in riscaldamento d'ambiente				
Efficienza energetica stagionale		η _s	83,7	%
Indice di efficienza energetica		EEI	124	
Classe di efficienza energetica			A+	
Consumo ausiliario di elettricità alla potenza nominale		e _{l,max}	0,243	kW
Consumo ausiliario di elettricità alla potenza minima		e _{l,min}	0,159	kW
Consumo ausiliario di elettricità in stand-by		e _{l,sb}	0,002	kW
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ambientale			NPD	

9 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

According to Regulation (EU) n.305/2011

Identification No.: 016-3

1	Unique identification code of the product-type: Model:	SPC18,55S FUTURA 18,5
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	9016032200
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliances fired by wood pellets without hot water supply
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3
7	Notified laboratory Test reports number:	IMQ SPA NB 0051 CS26-0134955-01

8		Declared performance		
Harmonized technical specification		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Essential characteristic		Performance		
Stability and mechanical resistance				
Load bearing capacity	mchim	0	kg	
Fire safety				
Distance to adjacent combustible materials				
Minimum distance from flammable rear wall	d _R	120	mm	
Minimum distance in air from flammable lateral wall	d _S	300	mm	
Minimum distance in air from flammable floor	d _B	-	mm	
Minimum distance in air from flammable ceiling	d _C	750	mm	
Minimum frontal distance from flammable material	d _P	2000	mm	
Minimum frontal distance on the floor from flammable material	d _F	1500	mm	
Minimum frontal lateral distance from flammable material	d _L	1500	mm	
Minimum distance from non-flammable material	d _{non}	100	mm	
Insulating material thickness	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiene, Health and the Environment				
Emission of combustion products at 13% of O2		Nominal heat output		Reduced heat output
Carbon monoxide emission	CO	77	mg/Nm ³	285
Particulate matter emissions	PM	9	mg/Nm ³	18
Emission of organic gaseous carbon	OGC	7	mg/Nm ³	9
Nitrogen oxides emission	NOx	94	mg/Nm ³	82
Safety and accessibility of use, chimney installation data				
		Nominal heat output		Reduced heat output
Flue gas outlet temperature	T _S	176	(°C)	54
Minimum flue draught	p	10	Pa	10
Flue gas mass flow	Φ _{f,g}	13,0	g/s	4,9
Flue pipe class	Tclass	T200 G		
Energy economy and heat retention				
		Nominal heat output		Reduced heat output
Heat output	P	16,5	kW	3,9
Space heat output	P _{SH}	16,5	kW	3,9
Water heat output, if applicable	P _W	-	kW	-
Efficiency	η	89,5	%	96,0
Space heating efficiency				
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	η _s	83,7	%	
Energy efficiency index	EEI	124		
Energy efficiency class		A+		
Electrical consumption at nominal heat output	el _{max}	0,243	kW	
Electrical consumption at partial load heat output	el _{min}	0,159	kW	
Electrical consumption in standby mode	el _{SB}	0,002	kW	
Sustainable use of natural resources				
Environmental sustainability information		NPD		

9 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Identification No.: 016-3

Selon le règlement (UE) 305/2011 UE

1	Code d'identification unique du produit-type: Modèle:	SPC18,55S FUTURA 18,5
2	Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):	9016032200
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:	Pas pertinent
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:	System 3

7	Laboratoire notifié	IMQ SPA NB 0051
	Numéro du rapports de test:	CS26-0134955-01

8		Performance déclarée	
Specifications techniques harmonisees		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
Caracteristiques essentielles		Performance	
Stabilité et résistance mécanique			
Capacité de charge	mchim	0	kg
Securite incendie			
Distance de securite aux materiaux combustibles			
Distance minimum par rapport à la paroi arrière inflammable	d _R	120	mm
Distance minimum par rapport à la paroi latérale inflammable	d _S	300	mm
Distance minimum par rapport au sol inflammable	d _B	-	mm
Distance minimum par rapport au plafond inflammable	d _C	750	mm
Distance minimum frontale par rapport au matériau inflammable	d _P	2000	mm
Distance minimum frontale au sol par rapport au matériau inflammable	d _F	1500	mm
Distance minimum frontale latérale par rapport au matériau inflammable	d _L	1500	mm
Distance minimum par rapport au matériau non inflammable	d _{non}	100	mm
Épaisseur du matériau isolant	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C
Hygiène, santé et environnement			
Émissions de produits de combustion avec 13% O2		Puissance nominale	Puissance réduite
Émission de monoxyde de carbone	CO	77	mg/Nm ³ 285
Émission de particules	PM	9	mg/Nm ³ 18
Émission de composés organiques gazeux	OGC	7	mg/Nm ³ 9
Émission d'oxydes d'azote	NOx	94	mg/Nm ³ 82
Accessible et facile à utiliser - de l'installation à la cheminée		Puissance nominale	Puissance réduite
Température de la fumée à l'échappement	T _S	176	(°C) 54
Tirage minimum	p	10	Pa 10
Débit de gaz	Φf,g	13,0	g/s 4,9
Classe du conduit de cheminée	Tclass	T200 G	
Économie d'énergie et isolation thermique		Puissance nominale	Puissance réduite
Puissance thermique	P	16,5	kW 3,9
Puissance de chauffage de la pièce	P _{SH}	16,5	kW 3,9
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	P _W	-	kW -
Performances	η	89,5	% 96,0
Performances de chauffage de la pièce			
Efficacité énergétique saisonnière en chauffage de l'environnement	η _s	83,7	%
Indice d'efficacité énergétique	EEI	124	
Classe d'efficacité énergétique		A+	
Consommation auxiliaire d'électricité à la puissance minimale	el _{max}	0,243	kW
Consommation électrique à charge partielle	el _{min}	0,159	kW
Consommation auxiliaire d'électricité en veille	el _{SB}	0,002	kW
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD	

9	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.			
---	--	--	--	--

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

LEISTUNGERKLÄRUNG (DoP)

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011

Identifikation Nr.: 016-3

1	Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: Modell:	SPC18,55S FUTURA 18,5
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukts, die gemäß Artikel 11(4):	9016032200
3	Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):	Nicht relevant

6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V):	System 3
7	Notifiziertes Labor Nummer des Prüfberichts:	IMQ SPA NB 0051 CS26-0134955-01

8 Erklärte Leistungen				
Harmonisierte technische Spezifikation		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Wesentliche Merkmale		Leistungen		
Stabilität und mechanische Festigkeit				
Tragfähigkeit	mchim	0	kg	
Feuersicherheit				
Abstand von brennbarem Material				
Mindestabstand brennbare Rückwand	d _R	120	mm	
Mindestabstand brennbare Seitenwand	d _S	300	mm	
Mindestabstand brennbarer Boden	d _B	-	mm	
Mindestabstand brennbare Decke	d _C	750	mm	
Mindestabstand Vorderseite zu brennbarem Material	d _P	2000	mm	
Mindestabstand Vorderseite am Boden zu brennbarem Material	d _F	1500	mm	
Mindestabstand Vorderseite seitlich zu brennbarem Material	d _L	1500	mm	
Mindestabstand zu nicht brennbarem Material	d _{non}	100	mm	
Dicke des Isoliermaterials	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O2		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Kohlenmonoxidemission	CO	77	mg/Nm ³	285
Partikelemission	PM	9	mg/Nm ³	18
Emission von gasförmigem organischem Kohlenstoff	OGC	7	mg/Nm ³	9
Emission von Stickstoffoxiden	NOx	94	mg/Nm ³	82
Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit – von der Installation bis zum Schornstein		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Rauchgastemperatur	T _S	176	(°C)	54
Mindestzugkraft	p	10	Pa	10
Gasdurchfluss	Φ _{f,g}	13,0	g/s	4,9
Schornsteinklasse	Tclass	T200 G		
Energieeffizienz des Raumheizsystems		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Wärmeleistung	P	16,5	kW	3,9
An die Umwelt abgegebene Wärmeleistung	P _{SH}	16,5	kW	3,9
An das Wasser abgegebene Wärmeleistung	P _W	-	kW	-
Wirkungsgrad	η	89,5	%	96,0
Wirkungsgrad der Raumheizung				
Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	η _s	83,7	%	
Energieeffizienz-Index	EEI	124		
Energieeffizienzklasse		A+		
Hilfsenergieverbrauch bei Nennleistung	e _{l,max}	0,243	kW	
Hilfsenergieverbrauch bei Minimalleistung	e _{l,min}	0,159	kW	
Hilfsenergieverbrauch im Stand-by-Betrieb	e _{l,SB}	0,002	kW	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen				
Umweltverträglichkeit		NPD		

9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.			
---	--	--	--	--

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)

Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU

N. de Identificación: 016-3

1	Código de identificación único del producto-tipo: Modelo:	SPC18,55S FUTURA 18,5
2	Modelo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):	9016032200
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:	No aplicable

6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5):	Sistema 3
---	---	------------------

7	Laboratorio notificado Número del informes de prueba:	IMQ SPA NB 0051 CS26-0134955-01
---	--	--

8 Prestaciones declaradas				
Especificación técnica armonizada		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Características esenciales		Prestación		
Estabilidad y resistencia mecánica				
Capacidad de carga	mchim	0	kg	
Seguridad contra incendios				
Distancia de materiales combustibles				
Distancia mínima en aire de pared trasera inflamable	d _R	120	mm	
Distancia mínima en aire de pared lateral inflamable	d _S	300	mm	
Distancia mínima en aire de pavimento inflamable	d _B	-	mm	
Distancia mínima en aire de techo inflamable	d _C	750	mm	
Distancia mínima frontal de material inflamable	d _P	2000	mm	
Distancia mínima frontal en el pavimento de material inflamable	d _F	1500	mm	
Distancia mínima frontal lateral de material inflamable	d _L	1500	mm	
Distancia mínima de material no inflamable	d _{non}	100	mm	
Espesor del material aislante	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Higiene, salud y medio ambiente				
Emisión de productos de la combustión a 13% O2		Potencia Nominal		Potencia Reducida
Emisión de monóxido de carbono	CO	77	mg/Nm ³	285
Emisión de partículas	PM	9	mg/Nm ³	18
Emisión de carbono orgánico gaseoso	OGC	7	mg/Nm ³	9
Emisión de óxidos de nitrógeno	NOx	94	mg/Nm ³	82
Accesible y fácil de usar - desde la instalación hasta la chimenea		Potencia Nominal		Potencia Reducida
Temperatura humos de la descarga	T _S	176	(°C)	54
Tiro mínimo	p	10	Pa	10
Flujo de gas	Φf,g	13,0	g/s	4,9
Clase conducto de humos	Tclass	T200 G		
Eficiencia energética del sistema de calefacción		Potencia Nominal		Potencia Reducida
Potencia térmica	P	16,5	kW	3,9
Potencia térmica cedida al ambiente	P _{SH}	16,5	kW	3,9
Potencia térmica cedida al agua	P _W	-	kW	-
Rendimiento	η	89,5	%	96,0
Eficiencia en calefacción ambiental				
Eficiencia energética estacional en calefacción ambiental	η _s	83,7	%	
Índice de eficiencia energética	EEl	124		
Clase de eficiencia energética		A+		
Consumo auxiliar de electricidad a la potencia nominal	el _{max}	0,243	kW	
Consumo auxiliar de electricidad a la potencia mínima	el _{min}	0,159	kW	
Consumo auxiliar de electricidad en stand-by	el _{SB}	0,002	kW	
Uso sostenible de los recursos naturales				
Sostenibilidad ambiental		NPD		

9	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.			
---	--	--	--	--

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011

N. de Identificación: 016-3

1	Código de identificação único do produto-tipo:	SPC18,55S
	Modelo:	FUTURA 18,5
2	Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido de acordo com o artigo 11.º, n.º 4):	9016032200
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparelho de aquecimento doméstico alimentado por pellets de madeira, sem produção de água quente
4	Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11-5:	Eva Calòr
		EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se aplicável, nome e endereço do mandatário da empresa de recauchutagem, nos termos do artigo 12-2:	Não aplicável
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V:	Sistema 3

7	Laboratório notificado	IMQ SPA NB 0051
	Número do relatório de teste:	CS26-0134955-01

Desempenhos declarados				
Harmonized technical specification		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Características essenciais		Desempenhos		
Estabilidade e resistência mecânica				
Capacidade de carga	mchim	0	kg	
Segurança anti-incêndio				
Distância de materiais combustíveis				
Distância mínima no ar à parede traseira inflamável	d _R	120	mm	
Distância mínima no ar à parede lateral inflamável	d _S	300	mm	
Distância mínima no ar ao pavimento inflamável	d _B	-	mm	
Distância mínima no ar ao teto inflamável	d _C	750	mm	
Distância mínima frontal ao material inflamável	d _P	2000	mm	
Distância mínima frontal no pavimento ao material inflamável	d _F	1500	mm	
Distância mínima frontal lateral ao material inflamável	d _L	1500	mm	
Distância mínima ao material não inflamável	d _{non}	100	mm	
Espessura do material isolador	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Higiene, saúde e ambiente				
Emissão de produtos da combustão a 13% de O2		Potência nominal		Potência reduzida
Emissão de monóxido de carbono	CO	77	mg/Nm ³	285
Emissão de material particulado	PM	9	mg/Nm ³	18
Emissão de carbono orgânico gasoso	OGC	7	mg/Nm ³	9
Emissão de óxidos de azoto	NOx	94	mg/Nm ³	82
Acessível e fácil de usar – da instalação à chaminé		Potência nominal		Potência reduzida
Temperatura de fumos na evacuação	T _S	176	(°C)	54
Tiragem mínima	p	10	Pa	10
Fluxo de gás	Φ _{f,g}	13,0	g/s	4,9
Classe cano de chaminé	Tclass	T200 G		
Desempenho – Potência e eficiência		Potência nominal		Potência reduzida
Potência térmica	P	16,5	kW	3,9
Potência térmica libertada para o meio ambiente	P _{SH}	16,5	kW	3,9
Potência térmica libertada para a água	P _W	-	kW	-
Desempenho	η	89,5	%	96,0
Eficiência energética do aquecimento				
Eficiência energética sazonal	η _s	83,7	%	
Índice de eficiência energética	EEI	124		
Clase de eficiencia energética		A+		
Consumo auxiliar de eletricidade à potência nominal	e _{l_max}	0,243	kW	
Consumo auxiliar de eletricidade à potência mínima	e _{l_min}	0,159	kW	
Consumo auxiliar de eletricidade em stand-by	e _{l_SB}	0,002	kW	
Uso sustentável dos recursos naturais				
Sustentabilidade ambiental		NPD		

9	O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
---	--

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP)

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011

Identifikacijska št.: 016-3

1	Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste:	SPC18,55S
	Model:	FUTURA 18,5
2	Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:	9016032200
3	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca:	Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet brez sanitarno vodo
4	Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:	Ni veljavno
6	Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:	Sistem 3
7	Priglašeni laboratorij	IMQ SPA NB 0051
	Številka poročila o preskusu:	CS26-0134955-01

8 Deklarirana zmogljivost				
Harmonizirane tehnične lastnosti		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Osnovne značilnosti		Zmogljivost		
Stabilnost in mehanska odpornost				
Nosilna zmogljivost	mchim	0	kg	
Protipožarna varnost				
Razdalja od gorljivih snovi				
Najmanjša zračna razdalja od gorljive zadnje stene	d _R	120	mm	
Najmanjša zračna razdalja od gorljive stranske stene	d _S	300	mm	
Najmanjša zračna razdalja od gorljivih tal	d _B	-	mm	
Najmanjša zračna razdalja od gorljivega stropa	d _C	750	mm	
Najmanjša čelna razdalja od gorljivega materiala	d _P	2000	mm	
Najmanjša čelna razdalja na tleh od gorljivega materiala	d _F	1500	mm	
Najmanjša čelna stranska razdalja od gorljivega materiala	d _L	1500	mm	
Najmanjša razdalja od negorljivega materiala	d _{non}	100	mm	
Debelina izolacijskega materiala	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Higiena, zdravje in okolje				
Emisije produktov gorenja a 13% O2		Nazivna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Emisija ogljikovega monoksida	CO	77	mg/Nm ³	285
Emisije trdih delcev	PM	9	mg/Nm ³	18
Emisija organskega plinastega ogljika	OGC	7	mg/Nm ³	9
Emisija dušikovih oksidov	NOx	94	mg/Nm ³	82
Varnost in dostopnost uporabe, podatki o vgradnji kamina		Nazivna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Temperatura dimnih plinov na izpustu	T _S	176	(°C)	54
Minimalni vlek	p	10	Pa	10
Masni pretok dimnih plinov	Φ _{f,g}	13,0	g/s	4,9
Razred dimnika	Tclass	T200 G		
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote		Nazivna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Toplotna moč	P	16,5	kW	3,9
Toplotna moč oddana prostoru	P _{SH}	16,5	kW	3,9
Toplotna moč oddana vodi	P _W	-	kW	-
Izkoristek	η	89,5	%	96,0
Učinkovitost pri ogrevanju prostora				
Sezonska energetska učinkovitost	η _s	83,7	%	
Indeks energetske učinkovitosti	EEI	124		
Razred energetske učinkovitosti		A+		
Pomožna poraba električne energije pri nazivni moči	el _{max}	0,243	kW	
Pomožna poraba električne energije pri minimalni moči	el _{min}	0,159	kW	
Pomožna poraba električne energije v stanju pripravljenosti	el _{sb}	0,002	kW	
Trajnostna raba naravnih virov				
Okoljska trajnost		NPD		

9 Delovanje izdelka, opredeljeno zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmožljivosti. Ta izjava o zmožljivosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 izdana pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

Nr identyfikacyjny: 016-3

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu Modell:	SPC18,55S FUTURA 18,5
2	Numer typu, partii, serii lub inny element pozwalający na identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:	9016032200
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenia lokalnego ogrzewania na pelety drzewne, bez podgrzewania wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	Nie dotyczy
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	Sistema 3
7	Notyfikowane laboratorium Numer sprawozdania z badania:	IMQ SPA NB 0051 CS26-0134955-01
8	Deklarowane osiągi	
Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
Podstawowe właściwości		Osiągi
Stabilność i wytrzymałość mechaniczna		
Udźwig	mchim	0 kg
Bezpieczeństwo pożarowe		
Odległość od materiałów palnych		
Minimalna odległość w powietrzu od palnej ściany tylnej	d _R	120 mm
Minimalna odległość w powietrzu od palnej ściany bocznej	d _S	300 mm
Minimalna odległość w powietrzu od palnej podłogi	d _B	- mm
Minimalna odległość w powietrzu od palnego sufitu	d _C	750 mm
Minimalna odległość frontalna od materiału palnego	d _P	2000 mm
Minimalna odległość frontalna od materiału palnego na podłodze	d _F	1500 mm
Minimalna odległość frontowo-boczna od materiału palnego	d _L	1500 mm
Minimalna odległość od materiału niepalnego	d _{non}	100 mm
Grubość materiału izolacyjnego	s	NPD λ=0,07 W/mK at 200°C
Higiena, zdrowie i środowisko		
Emisja produktów spalania przy 13% O ₂	Moc znamionowa	Moc zmniejszona
Emisja tlenku węgla (CO)	CO	77 mg/Nm ³ 285
Emisja cząstek stałych	PM	9 mg/Nm ³ 18
Emisja lotnego węgla organicznego (OGC)	OGC	7 mg/Nm ³ 9
Emisja tlenków azotu (NO _x)	NOx	94 mg/Nm ³ 82
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania, dane instalacyjne dla komina		
Temperatura spalin na wylocie	T _S	176 (°C) 54
Minimalny ciąg kominowy	p	10 Pa 10
Masa przepływu spalin	Φ _{f,g}	13,0 g/s 4,9
Klasa przewodu kominowego	Tclass	T200 G
Oszczędność energii i zachowanie ciepła		
Moc cieplna	P	16,5 kW 3,9
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia	P _{SH}	16,5 kW 3,9
Moc cieplna przekazywana do wody	P _W	- kW -
Sprawność	η	89,5 % 96,0
Efektywność ogrzewania pomieszczenia		
Sezonowa efektywność energetyczna	η _s	83,7 %
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl	124
Klasa efektywności energetycznej	A+	
Pobór energii elektrycznej pomocniczej przy mocy nominalnej	e _{l,max}	0,243 kW
Pobór energii elektrycznej pomocniczej przy mocy minimalnej	e _{l,min}	0,159 kW
Pobór energii elektrycznej pomocniczej w trybie czuwania	e _{l,SB}	0,002 kW
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych		
Zrównoważony rozwój środowiskowy	NPD	

9 Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Identifikacijska št.: 016-3

1	Cod de identificare unic al tipului de produs:	SPC18,55S
	Model:	FUTURA 18,5
2	Număr de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu articolul 11, alineatul 4:	9016032200
3	Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată relevantă, așa cum este prevăzut de producător:	Aparate locale de încălzire pe peleți din lemn, fără producere de apă caldă
4	Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa producătorului, în conformitate cu articolul 11, alineatul 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Dacă este cazul, numele și adresa reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile prevăzute la articolul 12, alineatul 2:	Nu este relevant
6	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, conform anexei V:	Sistemul 3
7	Laborator notificat	IMQ SPA NB 0051
	Numărul raportului de încercare:	CS26-0134955-01

Performanțe declarate	
Standard tehnic declarat	EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022
Caracteristici esențiale	Performanțe
Stabilitate și rezistență mecanică	
Capacitate portantă	mchim0kg
Siguranță la incendiu	
Distanță față de materiale combustibile	
Distanță minimă în aer față de peretele posterior inflamabil	d _R 120mm
Distanță minimă în aer față de peretele lateral inflamabil	d _S 300mm
Distanță minimă în aer față de pardoseală inflamabilă	d _B -mm
Distanță minimă în aer față de tavan inflamabil	d _C 750mm
Distanță minimă frontală față de materiale inflamabile	d _P 2000mm
Distanță minimă frontală pe pardoseală față de materiale inflamabile	d _F 1500mm
Distanță minimă frontal-laterală față de materiale inflamabile	d _L 1500mm
Distanță minimă față de materiale neinflamabile	d _{non} 100mm
Grosimea materialului izolant	sNPDλ=0,07 W/mK at 200°C
Igienă, sănătate și mediu	
Emisii în produsele de combustie la 13% oxigen	Putere nominalăPutere redusă
Emisie de monoxid de carbon	CO77mg/Nm ³ 285
Emisie de particule	PM9mg/Nm ³ 18
Emisie de carbon organic gazos	OGC7mg/Nm ³ 9
Emisie de oxizi de azot	NOx94mg/Nm ³ 82
Siguranță și accesibilitate în utilizare, date de instalare la coș	
Temperatura gazelor de ardere la evacuare	T _S 176(°C)54
Tiraj minim	p10Pa10
Debit masic al gazelor de ardere	Φ _{f,g} 13,0g/s4,9
Clasa coșului de fum	TclassT200 G
Economie de energie și conservarea căldurii	
Putere termică	P16,5kW3,9
Putere termică cedată mediului ambiant	P _{SH} 16,5kW3,9
Putere termică cedată apei	P _W -kW-
Randament	η89,5%96,0
Eficiență în încălzirea spațiului	
Eficiență energetică sezonieră	η _s 83,7%
Indice de eficiență energetică	EEl124
Clasa de eficiență energetică	A+
Consum auxiliar de energie electrică la puterea nominală	e _{l,max} 0,243kW
Consum auxiliar de energie electrică la puterea minimă	e _{l,min} 0,159kW
Consum auxiliar de energie electrică în regim stand-by	e _{l,sb} 0,002kW
Utilizarea durabilă a resurselor naturale	
Sustenabilitate ecologică	NPD

9 Performanța produsului de mai sus identificat este conformă cu ansamblul performanțelor declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub întreaga răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)

Podle nařízení EU č. 305/2011

Identifikační číslo: 016-3

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Model:	SPC18,55S FUTURA 18,5		
2	Număr de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu articolul 11, alineatul 4:	9016032200		
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem:	Spotřebiče pro vytápění domácností spalující dřevní pelety bez ohřevu teplé vody		
4	Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy		
5	Je-li to relevantní, jméno a adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly uvedené v článku 12 odst. 2:	Nevztahuje se		
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:	Systém 3		
7	Notifikovaná laboratoř Zkušební protokol:	IMQ SPA NB 0051 CS26-0134955-01		
8	Deklarované vlastnosti			
Deklarovaná technická norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Základní charakteristiky		Hodnoty vlastností		
Stabilita a mechanická odolnost				
Nosnost		mchim	0 kg	
Požární bezpečnost				
Vzdálenost od hořlavých materiálů				
Minimální vzdušná vzdálenost od zadní hořlavé stěny		d _R	120 mm	
Minimální vzdušná vzdálenost od boční hořlavé stěny		d _S	300 mm	
Minimální vzdušná vzdálenost od hořlavé podlahy		d _B	- mm	
Minimální vzdušná vzdálenost od hořlavého stropu		d _C	750 mm	
Minimální čelní vzdálenost od hořlavého materiálu		d _P	2000 mm	
Minimální čelní vzdálenost na podlaže od hořlavého materiálu		d _F	1500 mm	
Minimální boční čelní vzdálenost od hořlavého materiálu		d _L	1500 mm	
Minimální vzdálenost od nehořlavého materiálu		d _{non}	100 mm	
Tloušťka izolačního materiálu		s	NPD λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiena, zdraví a životní prostředí				
Emise ve spalínách při 13 % O ₂		Jmenovitý výkon		Minimální výkon
Emise oxidu uhelnatého		CO	77	mg/Nm ³ 285
Emise tuhých znečišťujících částic		PM	9	mg/Nm ³ 18
Emise organického plynného uhlíku		OGC	7	mg/Nm ³ 9
Emise oxidů dusíku		NOx	94	mg/Nm ³ 82
Bezpečnost a použitelnost, údaje pro instalaci ke komínu		Jmenovitý výkon		Minimální výkon
Teplota spalin na výstupu		T _S	176	(°C) 54
Minimální komínový tah		p	10	Pa 10
Hmotnostní průtok spalin		Φ _{f,g}	13,0	g/s 4,9
Třída komínového průduchu		Tclass	T200 G	
Úspora energie a zachování tepla		Jmenovitý výkon		Minimální výkon
Tepelný výkon		P	16,5	kW 3,9
Tepelný výkon předaný do prostoru		P _{SH}	16,5	kW 3,9
Tepelný výkon předaný do vody		P _W	-	kW -
Účinnost		η	89,5	% 96,0
Účinnost vytápění prostoru				
Sezónní energetická účinnost		η _s	83,7	%
Index energetické účinnosti		EEI	124	
Třída energetické účinnosti		A+		
Pomocná spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu		e _{lmax}	0,243	kW
Pomocná spotřeba elektrické energie při minimálním výkonu		e _{lmin}	0,159	kW
Pomocná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu		e _{lSB}	0,002	kW
Udržitelné využívání přírodních zdrojů				
Environmentální udržitelnost		NPD		

9 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o odpovědnosti je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DoP)

Podľa nariadenia EÚ č. 305/2011

Identifikačné číslo: 016-3

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	SPC18,55S
	Model:	FUTURA 18,5
2	Číslo typu, šarže, série alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4:	9016032200
3	Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ako ich určil výrobca:	Spotrebiče na vykurovanie domácností spaľujúce drevené pelety bez výroby teplej vody
4	Názov, registrovaný obchodný názov alebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Ak je to potrebné, názov a adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy uvedené v článku 12 ods. 2:	Nevzťahuje sa
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:	Systém 3
7	Notifikované laboratórium	IMQ SPA NB 0051
	Skúšobný protokol:	CS26-0134955-01

8		Deklarované vlastnosti		
Deklarovaná technická norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Základné charakteristiky		Vlastnosti		
Stabilita a mechanická odolnosť				
Nosnosť	mchim	0	kg	
Požiarne bezpečnosť				
Vzdialenosť od horľavých materiálov				
Minimálna vzduchová vzdialenosť od zadnej horľavej steny	d _R	120	mm	
Minimálna vzduchová vzdialenosť od bočnej horľavej steny	d _S	300	mm	
Minimálna vzduchová vzdialenosť od horľavej podlahy	d _B	-	mm	
Minimálna vzduchová vzdialenosť od horľavého stropu	d _C	750	mm	
Minimálna predná vzdialenosť od horľavého materiálu	d _P	2000	mm	
Minimálna predná vzdialenosť na podlahe od horľavého materiálu	d _F	1500	mm	
Minimálna bočná predná vzdialenosť od horľavého materiálu	d _L	1500	mm	
Minimálna vzdialenosť od nehorľavého materiálu	d _{non}	100	mm	
Hrúbka izolačného materiálu	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiena, zdravie a životné prostredie				
Emisie v spalinách pri 13 % O ₂		Menovitý výkon		Znížený výkon
Emisie oxidu uhoľnatého	CO	77	mg/Nm ³	285
Emisie tuhých znečisťujúcich častíc	PM	9	mg/Nm ³	18
Emisie plyného organického uhlíka	OGC	7	mg/Nm ³	9
Emisie oxidov dusíka	NOx	94	mg/Nm ³	82
Bezpečnosť a použiteľnosť, údaje pre inštaláciu ku komínu		Menovitý výkon		Znížený výkon
Teplota spalín na výstupe	T _S	176	(°C)	54
Minimálny komínový ťah	p	10	Pa	10
Hmotnostný prietok spalín	Φ _{f,g}	13,0	g/s	4,9
Trieda komínového prieduchu	Tclass	T200 G		
Úspora energie a zachovanie tepla		Menovitý výkon		Znížený výkon
Tepelný výkon	P	16,5	kW	3,9
Tepelný výkon odovzdaný do priestoru	P _{SH}	16,5	kW	3,9
Tepelný výkon odovzdaný vode	P _W	-	kW	-
Účinnosť	η	89,5	%	96,0
Účinnosť vykurovania priestoru				
Sezónna energetická účinnosť	η _s	83,7	%	
Index energetickej účinnosti	EEI	124		
Trieda energetickej účinnosti		A+		
Pomocná spotreba elektrickej energie pri menovitom výkone	e _{l,max}	0,243	kW	
Pomocná spotreba elektrickej energie pri minimálnom výkone	e _{l,min}	0,159	kW	
Pomocná spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime	e _{l,SB}	0,002	kW	
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov				
Environmentálna udržateľnosť		NPD		

9 Vlastnosti vyššie uvedené výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o zodpovednosti sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a vydáva sa na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a na účet výrobcu:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DoP)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 της ΕΕ

Αριθμός αναγνώρισης: 016-3

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:	SPC18,55S
	Μοντέλο:	FUTURA 18,5
2	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 11	9016032200
3	Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον Όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5:	Συσκευές οικιακής θέρμανσης που λειτουργούν με πέλλετ ξύλου χωρίς παραγωγή ζεστού νερού.
4	Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:	Eva Calòr
5	Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που αναφέρεται στο Παράρτημα V:	EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
6	Κοινοποιημένο εργαστήριο	IMQ SPA NB 0051
7	Αναφορά δοκιμής:	CS26-0134955-01

8		Δηλωμένη απόδοση	
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση	
Σταθερότητα και μηχανική αντοχή			
Χωρητικότητα φορτίου	mchim	0	kg
Πυρασφάλεια			
Απόσταση από εύφλεκτα υλικά			
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο πίσω τοίχωμα	d _R	120	mm
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο πλευρικό τοίχωμα	d _S	300	mm
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο δάπεδο	d _B	-	mm
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτη οροφή	d _C	750	mm
Ελάχιστη μετωπική απόσταση από εύφλεκτο υλικό	d _P	2000	mm
Ελάχιστη μετωπική απόσταση στο δάπεδο από εύφλεκτο υλικό	d _F	1500	mm
Ελάχιστη μετωπική πλευρική απόσταση από εύφλεκτο υλικό	d _L	1500	mm
Ελάχιστη απόσταση από μη εύφλεκτο υλικό	d _{non}	100	mm
Πάχος του μονωτικού υλικού	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C
Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον			
Εκπομπές σε προϊόντα καύσης σε 13% O2		Ονομαστική Ισχύς	Μειωμένη ισχύς
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα	CO	77	mg/Nm ³ 285
Εκπομπή σωματιδίων	PM	9	mg/Nm ³ 18
Εκπομπή αέριων οργανικών άνθρακων	OGC	7	mg/Nm ³ 9
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου	NOx	94	mg/Nm ³ 82
Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης, δεδομένα εγκατάστασης τζακιού			
Θερμοκρασία καυσαερίων	T _S	Ονομαστική Ισχύς	Μειωμένη ισχύς
Ελάχιστο σχέδιο	p	176	(°C) 54
Ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων	Φ _{f,g}	10	Pa 10
Κατηγορία καμινάδας	T _{class}	13,0	g/s 4,9
		T200 G	
Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση θερμότητας			
Θερμική ισχύς	P	Ονομαστική Ισχύς	Μειωμένη ισχύς
Θερμική ενέργεια που απελευθερώνεται στο περιβάλλον	P _{SH}	16,5	kW 3,9
Θερμική ενέργεια που μεταφέρεται στο νερό	P _W	16,5	kW 3,9
Εκτέλεση	η	-	kW -
		89,5	% 96,0
Απόδοση θέρμανσης χώρου			
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση	η _s	83,7	%
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης	EEI	124	
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης		A+	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ονομαστική ισχύ	el _{max}	0,243	kW
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ελάχιστη ισχύ	el _{min}	0,159	kW
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής	el _{SB}	0,002	kW
Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων			
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα		NPD	

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται παραπάνω είναι σύμφωνη με τις δηλωμένες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση ευθύνης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται παραπάνω.

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

06/07/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net