

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

N° di identificazione: 007-18

Ai sensi del regolamento UE 305/2011

|   |                                                                                                                                                            |                                                                                                       |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:<br>Modello:                                                                                             | SPV-M13<br>IVAN                                                                                       |
| 2 | Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4: | 9016067300                                                                                            |
| 3 | Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:                  | Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno senza produzione acqua calda |
| 4 | Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:                        | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy                  |
| 5 | Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:                                             | Non pertinente                                                                                        |
| 6 | Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:                            | Sistema 3                                                                                             |
| 7 | Laboratorio notificato<br>Rapporto di prova:                                                                                                               | IMQ SPA NB 0051<br>CS25-0128357-01                                                                    |

| 8                                                                |                   | Prestazioni dichiarate                |                        |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Norma tecnica dichiarata                                         |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                        |
| Caratteristiche essenziali                                       |                   | Prestazioni                           |                        |
| Stabilità e resistenza meccanica                                 |                   |                                       |                        |
| Capacità di carico                                               | mchim             | 0                                     | kg                     |
| Sicurezza antincendio                                            |                   |                                       |                        |
| Distanza da materiali combustibili                               |                   |                                       |                        |
| Distanza minima in aria da parete posteriore infiammabile        | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                     |
| Distanza minima in aria da parete laterale infiammabile          | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                     |
| Distanza minima in aria da pavimento infiammabile                | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                     |
| Distanza minima in aria da soffitto infiammabile                 | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                     |
| Distanza minima frontale da materiale infiammabile               | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                     |
| Distanza minima frontale sul pavimento da materiale infiammabile | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                     |
| Distanza minima frontale laterale da materiale infiammabile      | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                     |
| Distanza minima da materiale non infiammabile                    | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                     |
| Spessore del materiale isolante                                  | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C   |
| Igiene, salute e ambiente                                        |                   |                                       |                        |
| Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di O2            |                   | Potenza Nominale                      | Potenza Ridotta        |
| Emissione monossido di carbonio                                  | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup> 289 |
| Emissione particolato                                            | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup> 20  |
| Emissione carbonio organico gassoso                              | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup> 5   |
| Emissione ossidi di azoto                                        | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup> 97  |
| Sicurezza e accessibilità d'uso, dati installazione a camino     |                   | Potenza Nominale                      | Potenza Ridotta        |
| Temperatura dei fumi allo scarico                                | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C) 80                |
| Tiraggio minimo                                                  | p                 | 10                                    | Pa 10                  |
| Portata massica dei fumi                                         | Φ <sub>f,g</sub>  | 8,7                                   | g/s 3,8                |
| Classe canna fumaria                                             | Tclass            | T200 G                                |                        |
| Risparmio energetico e conservazione del calore                  |                   | Potenza Nominale                      | Potenza Ridotta        |
| Potenza termica                                                  | P                 | 14,0                                  | kW 4,0                 |
| Potenza termica ceduta all'ambiente                              | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW 4,0                 |
| Potenza termica ceduta all'acqua                                 | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW -                   |
| Rendimento                                                       | η                 | 88,0                                  | % 95,0                 |
| Efficienza in riscaldamento d'ambiente                           |                   |                                       |                        |
| Efficienza energetica stagionale                                 | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                      |
| Indice di efficienza energetica                                  | EEI               | 119                                   |                        |
| Classe di efficienza energetica                                  |                   | A+                                    |                        |
| Consumo ausiliario di elettricità alla potenza nominale          | el <sub>max</sub> | 0,186                                 | kW                     |
| Consumo ausiliario di elettricità alla potenza minima            | el <sub>min</sub> | 0,085                                 | kW                     |
| Consumo ausiliario di elettricità in stand-by                    | el <sub>SB</sub>  | 0,004                                 | kW                     |
| Utilizzo sostenibile delle risorse naturali                      |                   |                                       |                        |
| Sostenibilità ambientale                                         |                   | NPD                                   |                        |

9 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

# DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

According to Regulation (EU) n.305/2011

Identification No.: 007-18

|   |                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unique identification code of the product-type:                                                                                                          | <b>SPV-M13</b>                                                                              |
|   | Model:                                                                                                                                                   | <b>IVAN</b>                                                                                 |
| 2 | Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):             | <b>9016067300</b>                                                                           |
| 3 | Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer: | Residential space heating appliances fired by wood pellets without hot water supply         |
| 4 | Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):                      | <b>Eva Calòr</b><br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):                   | Not applicable                                                                              |
| 6 | System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:                          | <b>System 3</b>                                                                             |
| 7 | Notified laboratory                                                                                                                                      | <b>IMQ SPA NB 0051</b>                                                                      |
|   | Test reports number:                                                                                                                                     | <b>CS25-0128357-01</b>                                                                      |

| 8                                                             |                   | Declared performance                  |                      |                     |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Harmonized technical specification                            |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |                     |
| Essential characteristic                                      |                   | Performance                           |                      |                     |
| Stability and mechanical resistance                           |                   |                                       |                      |                     |
| Load bearing capacity                                         | mchim             | 0                                     | kg                   |                     |
| Fire safety                                                   |                   |                                       |                      |                     |
| Distance to adjacent combustible materials                    |                   |                                       |                      |                     |
| Minimum distance from flammable rear wall                     | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                   |                     |
| Minimum distance in air from flammable lateral wall           | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                   |                     |
| Minimum distance in air from flammable floor                  | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                   |                     |
| Minimum distance in air from flammable ceiling                | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                   |                     |
| Minimum frontal distance from flammable material              | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                   |                     |
| Minimum frontal distance on the floor from flammable material | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                   |                     |
| Minimum frontal lateral distance from flammable material      | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                   |                     |
| Minimum distance from non-flammable material                  | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                   |                     |
| Insulating material thickness                                 | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |                     |
| Hygiene, Health and the Environment                           |                   |                                       |                      |                     |
| Emission of combustion products at 13% of O2                  |                   | Nominal heat output                   |                      | Reduced heat output |
| Carbon monoxide emission                                      | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289                 |
| Particulate matter emissions                                  | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20                  |
| Emission of organic gaseous carbon                            | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5                   |
| Nitrogen oxides emission                                      | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97                  |
| Safety and accessibility of use, chimney installation data    |                   |                                       |                      |                     |
|                                                               |                   | Nominal heat output                   |                      | Reduced heat output |
| Flue gas outlet temperature                                   | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C)                 | 80                  |
| Minimum flue draught                                          | p                 | 10                                    | Pa                   | 10                  |
| Flue gas mass flow                                            | Φf,g              | 8,7                                   | g/s                  | 3,8                 |
| Flue pipe class                                               | Tclass            | T200 G                                |                      |                     |
| Energy economy and heat retention                             |                   |                                       |                      |                     |
|                                                               |                   | Nominal heat output                   |                      | Reduced heat output |
| Heat output                                                   | P                 | 14,0                                  | kW                   | 4,0                 |
| Space heat output                                             | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW                   | 4,0                 |
| Water heat output, if applicable                              | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW                   | -                   |
| Efficiency                                                    | η                 | 88,0                                  | %                    | 95,0                |
| Space heating efficiency                                      |                   |                                       |                      |                     |
| Seasonal space heating efficiency at nominal heat output      | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                    |                     |
| Energy efficiency index                                       | EEI               | 119                                   |                      |                     |
| Energy efficiency class                                       |                   | A+                                    |                      |                     |
| Electrical consumption at nominal heat output                 | el <sub>max</sub> | 0,186                                 | kW                   |                     |
| Electrical consumption at partial load heat output            | el <sub>min</sub> | 0,085                                 | kW                   |                     |
| Electrical consumption in standby mode                        | el <sub>SB</sub>  | 0,004                                 | kW                   |                     |
| Sustainable use of natural resources                          |                   |                                       |                      |                     |
| Environmental sustainability information                      |                   | NPD                                   |                      |                     |

9 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



**EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico**

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)

[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)

[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)

[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)

[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Identification No.: 007-18

Selon le règlement (UE) 305/2011 UE

|   |                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Code d'identification unique du produit-type:<br>Modèle:                                                                                         | SPV-M13<br>IVAN                                                                           |
| 2 | Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4): | 9016067300                                                                                |
| 3 | Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:                                            | Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude |
| 4 | Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:                                                                         | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy      |
| 5 | Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:                     | Pas pertinent                                                                             |
| 6 | Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:                                                                | System 3                                                                                  |

|   |                             |                 |
|---|-----------------------------|-----------------|
| 7 | Laboratoire notifié         | IMQ SPA NB 0051 |
|   | Numéro du rapports de test: | CS25-0128357-01 |

| 8 Performance déclarée                                                 |                   |                                       |                      |                   |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Specifications techniques harmonisees                                  |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |                   |
| Caracteristiques essentielles                                          |                   | Performance                           |                      |                   |
| Stabilité et résistance mécanique                                      |                   |                                       |                      |                   |
| Capacité de charge                                                     | mchim             | 0                                     | kg                   |                   |
| Securite incendie                                                      |                   |                                       |                      |                   |
| Distance de securite aux materiaux combustibles                        |                   |                                       |                      |                   |
| Distance minimum par rapport à la paroi arrière inflammable            | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                   |                   |
| Distance minimum par rapport à la paroi latérale inflammable           | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                   |                   |
| Distance minimum par rapport au sol inflammable                        | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                   |                   |
| Distance minimum par rapport au plafond inflammable                    | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                   |                   |
| Distance minimum frontale par rapport au matériau inflammable          | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                   |                   |
| Distance minimum frontale au sol par rapport au matériau inflammable   | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                   |                   |
| Distance minimum frontale latérale par rapport au matériau inflammable | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                   |                   |
| Distance minimum par rapport au matériau non inflammable               | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                   |                   |
| Épaisseur du matériau isolant                                          | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |                   |
| Hygiène, santé et environnement                                        |                   |                                       |                      |                   |
| Émissions de produits de combustion avec 13% O2                        |                   | Puissance nominale                    |                      | Puissance réduite |
| Émission de monoxyde de carbone                                        | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289               |
| Émission de particules                                                 | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20                |
| Émission de composés organiques gazeux                                 | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5                 |
| Émission d'oxydes d'azote                                              | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97                |
| Accessible et facile à utiliser - de l'installation à la cheminée      |                   | Puissance nominale                    |                      | Puissance réduite |
| Température de la fumée à l'échappement                                | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C)                 | 80                |
| Tirage minimum                                                         | p                 | 10                                    | Pa                   | 10                |
| Débit de gaz                                                           | Φf,g              | 8,7                                   | g/s                  | 3,8               |
| Classe du conduit de cheminée                                          | Tclass            | T200 G                                |                      |                   |
| Économie d'énergie et isolation thermique                              |                   | Puissance nominale                    |                      | Puissance réduite |
| Puissance thermique                                                    | P                 | 14,0                                  | kW                   | 4,0               |
| Puissance de chauffage de la pièce                                     | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW                   | 4,0               |
| Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant                        | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW                   | -                 |
| Performances                                                           | η                 | 88,0                                  | %                    | 95,0              |
| Performances de chauffage de la pièce                                  |                   |                                       |                      |                   |
| Efficacité énergétique saisonnière en chauffage de l'environnement     | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                    |                   |
| Indice d'efficacité énergétique                                        | EEI               | 119                                   |                      |                   |
| Classe d'efficacité énergétique                                        |                   | A+                                    |                      |                   |
| Consommation auxiliaire d'électricité à la puissance minimale          | el <sub>max</sub> | 0,186                                 | kW                   |                   |
| Consommation électrique à charge partielle                             | el <sub>min</sub> | 0,085                                 | kW                   |                   |
| Consommation auxiliaire d'électricité en veille                        | el <sub>SB</sub>  | 0,004                                 | kW                   |                   |
| Utilisation durable des ressources naturelles                          |                   |                                       |                      |                   |
| Durabilité environnementale                                            |                   | NPD                                   |                      |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9 | Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus. |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

**LEISTUNGERKLÄRUNG (DoP)**

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011

Identifikation Nr.: 007-18

|   |                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ:<br>Modell:                                                                                                             | <b>SPV-M13</b><br><b>IVAN</b>                                                               |
| 2 | Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukts, die gemäß Artikel 11(4):                                                | <b>9016067300</b>                                                                           |
| 3 | Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen: | Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung        |
| 4 | Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):                                                                                                        | <b>Eva Calòr</b><br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):                                                                                                                         | Nicht relevant                                                                              |

|   |                                                                             |                                                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 6 | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V): | <b>System 3</b>                                  |
| 7 | Notifiziertes Labor<br>Nummer des Prüfberichts:                             | <b>IMQ SPA NB 0051</b><br><b>CS25-0128357-01</b> |

| 8                                                                                    |                   | Erklärte Leistungen                   |                      |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Harmonisierte technische Spezifikation                                               |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |                     |
| Wesentliche Merkmale                                                                 |                   | Leistungen                            |                      |                     |
| Stabilität und mechanische Festigkeit                                                |                   |                                       |                      |                     |
| Tragfähigkeit                                                                        | mchim             | 0                                     | kg                   |                     |
| Feuersicherheit                                                                      |                   |                                       |                      |                     |
| Abstand von brennbarem Material                                                      |                   |                                       |                      |                     |
| Mindestabstand brennbare Rückwand                                                    | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                   |                     |
| Mindestabstand brennbare Seitenwand                                                  | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                   |                     |
| Mindestabstand brennbarer Boden                                                      | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                   |                     |
| Mindestabstand brennbare Decke                                                       | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                   |                     |
| Mindestabstand Vorderseite zu brennbarem Material                                    | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                   |                     |
| Mindestabstand Vorderseite am Boden zu brennbarem Material                           | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                   |                     |
| Mindestabstand Vorderseite seitlich zu brennbarem Material                           | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                   |                     |
| Mindestabstand zu nicht brennbarem Material                                          | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                   |                     |
| Dicke des Isoliermaterials                                                           | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |                     |
| Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz                                                 |                   |                                       |                      |                     |
| Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O2                                          |                   | Nennleistung                          |                      | Reduzierte Leistung |
| Kohlenmonoxidemission                                                                | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289                 |
| Partikelemission                                                                     | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20                  |
| Emission von gasförmigem organischem Kohlenstoff                                     | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5                   |
| Emission von Stickstoffoxiden                                                        | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97                  |
| Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit – von der Installation bis zum Schornstein |                   |                                       |                      |                     |
|                                                                                      |                   | Nennleistung                          |                      | Reduzierte Leistung |
| Rauchgastemperatur                                                                   | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C)                 | 80                  |
| Mindestzugkraft                                                                      | p                 | 10                                    | Pa                   | 10                  |
| Gasdurchfluss                                                                        | Φ <sub>f,g</sub>  | 8,7                                   | g/s                  | 3,8                 |
| Schornsteinklasse                                                                    | Tclass            | T200 G                                |                      |                     |
| Energieeffizienz des Raumheizungssystems                                             |                   |                                       |                      |                     |
|                                                                                      |                   | Nennleistung                          |                      | Reduzierte Leistung |
| Wärmeleistung                                                                        | P                 | 14,0                                  | kW                   | 4,0                 |
| An die Umwelt abgegebene Wärmeleistung                                               | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW                   | 4,0                 |
| An das Wasser abgegebene Wärmeleistung                                               | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW                   | -                   |
| Wirkungsgrad                                                                         | η                 | 88,0                                  | %                    | 95,0                |
| Wirkungsgrad der Raumheizung                                                         |                   |                                       |                      |                     |
| Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung                  | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                    |                     |
| Energieeffizienz-Index                                                               | EEI               | 119                                   |                      |                     |
| Energieeffizienzklasse                                                               |                   | A+                                    |                      |                     |
| Hilfsenergieverbrauch bei Nennleistung                                               | e <sub>lmax</sub> | 0,186                                 | kW                   |                     |
| Hilfsenergieverbrauch bei Minimalleistung                                            | e <sub>lmin</sub> | 0,085                                 | kW                   |                     |
| Hilfsenergieverbrauch im Stand-by-Betrieb                                            | e <sub>lSB</sub>  | 0,004                                 | kW                   |                     |
| Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen                                       |                   |                                       |                      |                     |
| Umweltverträglichkeit                                                                |                   | NPD                                   |                      |                     |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9 | Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich. |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

**DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)**

Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU

N. de Identificación: 007-18

|   |                                                                                                                                                       |                                                                                                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Código de identificación único del producto-tipo:<br>Modelo:                                                                                          | <b>SPV-M13</b><br><b>IVAN</b>                                                                         |
| 2 | Modelo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):    | <b>9016067300</b>                                                                                     |
| 3 | Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante: | Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente |
| 4 | Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:                                                                              | <b>Eva Calòr</b><br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy           |
| 5 | En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:                                                                                 | No aplicable                                                                                          |

|   |                                                                                   |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 6 | Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5): | <b>Sistema 3</b> |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|

|   |                                                          |                                                  |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 7 | Laboratorio notificado<br>Número del informes de prueba: | <b>IMQ SPA NB 0051</b><br><b>CS25-0128357-01</b> |
|---|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

| 8 Prestaciones declaradas                                          |                   |                                       |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Especificación técnica armonizada                                  |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |                   |
| Características esenciales                                         |                   | Prestación                            |                      |                   |
| Estabilidad y resistencia mecánica                                 |                   |                                       |                      |                   |
| Capacidad de carga                                                 | mchim             | 0                                     | kg                   |                   |
| Seguridad contra incendios                                         |                   |                                       |                      |                   |
| Distancia de materiales combustibles                               |                   |                                       |                      |                   |
| Distancia mínima en aire de pared trasera inflamable               | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                   |                   |
| Distancia mínima en aire de pared lateral inflamable               | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                   |                   |
| Distancia mínima en aire de pavimento inflamable                   | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                   |                   |
| Distancia mínima en aire de techo inflamable                       | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                   |                   |
| Distancia mínima frontal de material inflamable                    | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                   |                   |
| Distancia mínima frontal en el pavimento de material inflamable    | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                   |                   |
| Distancia mínima frontal lateral de material inflamable            | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                   |                   |
| Distancia mínima de material no inflamable                         | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                   |                   |
| Espesor del material aislante                                      | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |                   |
| Higiene, salud y medio ambiente                                    |                   |                                       |                      |                   |
| Emisión de productos de la combustión a 13% O2                     |                   | Potencia Nominal                      |                      | Potencia Reducida |
| Emisión de monóxido de carbono                                     | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289               |
| Emisión de partículas                                              | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20                |
| Emisión de carbono orgánico gaseoso                                | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5                 |
| Emisión de óxidos de nitrógeno                                     | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97                |
| Accesible y fácil de usar - desde la instalación hasta la chimenea |                   | Potencia Nominal                      |                      | Potencia Reducida |
| Temperatura humos de la descarga                                   | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C)                 | 80                |
| Tiro mínimo                                                        | p                 | 10                                    | Pa                   | 10                |
| Flujo de gas                                                       | Φf,g              | 8,7                                   | g/s                  | 3,8               |
| Clase conducto de humos                                            | Tclass            | T200 G                                |                      |                   |
| Eficiencia energética del sistema de calefacción                   |                   | Potencia Nominal                      |                      | Potencia Reducida |
| Potencia térmica                                                   | P                 | 14,0                                  | kW                   | 4,0               |
| Potencia térmica cedida al ambiente                                | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW                   | 4,0               |
| Potencia térmica cedida al agua                                    | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW                   | -                 |
| Rendimiento                                                        | η                 | 88,0                                  | %                    | 95,0              |
| Eficiencia en calefacción ambiental                                |                   |                                       |                      |                   |
| Eficiencia energética estacional en calefacción ambiental          | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                    |                   |
| Índice de eficiencia energética                                    | EEI               | 119                                   |                      |                   |
| Clase de eficiencia energética                                     |                   | A+                                    |                      |                   |
| Consumo auxiliar de electricidad a la potencia nominal             | el <sub>max</sub> | 0,186                                 | kW                   |                   |
| Consumo auxiliar de electricidad a la potencia mínima              | el <sub>min</sub> | 0,085                                 | kW                   |                   |
| Consumo auxiliar de electricidad en stand-by                       | el <sub>SB</sub>  | 0,004                                 | kW                   |                   |
| Uso sostenible de los recursos naturales                           |                   |                                       |                      |                   |
| Sostenibilidad ambiental                                           |                   | NPD                                   |                      |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9 | Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado. |  |  |  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011

N. de Identificación: 007-18

|   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Código de identificação único do produto-tipo:<br>Modelo:                                                                                                            | SPV-M13<br>IVAN                                                                                  |
| 2 | Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido de acordo com o artigo 11.º, n.º 4): | 9016067300                                                                                       |
| 3 | Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:                | Aparelho de aquecimento doméstico alimentado por pellets de madeira, sem produção de água quente |
| 4 | Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11-5:                                                                                                 | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy             |
| 5 | Se aplicável, nome e endereço do mandatário da empresa de recauchutagem, nos termos do artigo 12-2:                                                                  | Não aplicável                                                                                    |
| 6 | Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V:                                                                             | Sistema 3                                                                                        |

|   |                               |                 |
|---|-------------------------------|-----------------|
| 7 | Laboratório notificado        | IMQ SPA NB 0051 |
|   | Número do relatório de teste: | CS25-0128357-01 |

| 8 Desempenhos declarados                                     |                   |                                       |                      |                   |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Harmonized technical specification                           |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |                   |
| Características essenciais                                   |                   | Desempenhos                           |                      |                   |
| Estabilidade e resistência mecânica                          |                   |                                       |                      |                   |
| Capacidade de carga                                          | mchim             | 0                                     | kg                   |                   |
| Segurança anti-incêndio                                      |                   |                                       |                      |                   |
| Distância de materiais combustíveis                          |                   |                                       |                      |                   |
| Distância mínima no ar à parede traseira inflamável          | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                   |                   |
| Distância mínima no ar à parede lateral inflamável           | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                   |                   |
| Distância mínima no ar ao pavimento inflamável               | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                   |                   |
| Distância mínima no ar ao teto inflamável                    | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                   |                   |
| Distância mínima frontal ao material inflamável              | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                   |                   |
| Distância mínima frontal no pavimento ao material inflamável | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                   |                   |
| Distância mínima frontal lateral ao material inflamável      | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                   |                   |
| Distância mínima ao material não inflamável                  | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                   |                   |
| Espessura do material isolador                               | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |                   |
| Higiene, saúde e ambiente                                    |                   |                                       |                      |                   |
| Emissão de produtos da combustão a 13% de O2                 |                   | Potência nominal                      |                      | Potência reduzida |
| Emissão de monóxido de carbono                               | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289               |
| Emissão de material particulado                              | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20                |
| Emissão de carbono orgânico gasoso                           | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5                 |
| Emissão de óxidos de azoto                                   | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97                |
| Acessível e fácil de usar – da instalação à chaminé          |                   | Potência nominal                      |                      | Potência reduzida |
| Temperatura de fumos na evacuação                            | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C)                 | 80                |
| Tiragem mínima                                               | p                 | 10                                    | Pa                   | 10                |
| Fluxo de gás                                                 | Φf,g              | 8,7                                   | g/s                  | 3,8               |
| Classe cano de chaminé                                       | Tclass            | T200 G                                |                      |                   |
| Desempenho – Potência e eficiência                           |                   | Potência nominal                      |                      | Potência reduzida |
| Potência térmica                                             | P                 | 14,0                                  | kW                   | 4,0               |
| Potência térmica libertada para o meio ambiente              | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW                   | 4,0               |
| Potência térmica libertada para a água                       | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW                   | -                 |
| Desempenho                                                   | η                 | 88,0                                  | %                    | 95,0              |
| Eficiência energética do aquecimento                         |                   |                                       |                      |                   |
| Eficiência energética sazonal                                | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                    |                   |
| Índice de eficiência energética                              | EEl               | 119                                   |                      |                   |
| Clase de eficiencia energética                               |                   | A+                                    |                      |                   |
| Consumo auxiliar de eletricidade à potência nominal          | el <sub>max</sub> | 0,186                                 | kW                   |                   |
| Consumo auxiliar de eletricidade à potência mínima           | el <sub>min</sub> | 0,085                                 | kW                   |                   |
| Consumo auxiliar de eletricidade em stand-by                 | el <sub>SB</sub>  | 0,004                                 | kW                   |                   |
| Uso sustentável dos recursos naturais                        |                   |                                       |                      |                   |
| Sustentabilidade ambiental                                   |                   | NPD                                   |                      |                   |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9 | O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima. |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821  
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP)

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011

Identifikacijska št.: 007-18

|   |                                                                                                                                 |                                                                                      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste:                                                                               | SPV-M13                                                                              |
|   | Model:                                                                                                                          | IVAN                                                                                 |
| 2 | Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:         | 9016067300                                                                           |
| 3 | Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca: | Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet brez sanitarno vodo              |
| 4 | Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:                                      | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:                  | Ni veljavno                                                                          |
| 6 | Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:                         | Sistem 3                                                                             |
| 7 | Priglašeni laboratorij                                                                                                          | IMQ SPA NB 0051                                                                      |
|   | Številka poročila o preskusu:                                                                                                   | CS25-0128357-01                                                                      |

| 8 Deklarirana zmogljivost                                   |                                       |                      |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Harmonizirane tehnične lastnosti                            | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |                      |                      |
| Osnovne značilnosti                                         | Zmogljivost                           |                      |                      |                      |
| Stabilnost in mehanska odpornost                            |                                       |                      |                      |                      |
| Nosilna zmogljivost                                         | mchim0kg                              |                      |                      |                      |
| Protipožarna varnost                                        |                                       |                      |                      |                      |
| Razdalja od gorljivih snovi                                 |                                       |                      |                      |                      |
| Najmanjša zračna razdalja od gorljive zadnje stene          | d <sub>R</sub> 200mm                  |                      |                      |                      |
| Najmanjša zračna razdalja od gorljive stranske stene        | d <sub>S</sub> 300mm                  |                      |                      |                      |
| Najmanjša zračna razdalja od gorljivih tal                  | d <sub>B</sub> -mm                    |                      |                      |                      |
| Najmanjša zračna razdalja od gorljivega stropa              | d <sub>C</sub> 750mm                  |                      |                      |                      |
| Najmanjša čelna razdalja od gorljivega materiala            | d <sub>P</sub> 2000mm                 |                      |                      |                      |
| Najmanjša čelna razdalja na tleh od gorljivega materiala    | d <sub>F</sub> 1500mm                 |                      |                      |                      |
| Najmanjša čelna stranska razdalja od gorljivega materiala   | d <sub>L</sub> 1500mm                 |                      |                      |                      |
| Najmanjša razdalja od negorljivega materiala                | d <sub>non</sub> 100mm                |                      |                      |                      |
| Debelina izolacijskega materiala                            | sNPDλ=0,07 W/mK at 200°C              |                      |                      |                      |
| Higiena, zdravje in okolje                                  |                                       |                      |                      |                      |
| Emisije produktov gorenja a 13% O2                          | Nazivna toplotna moč                  |                      | Znižana toplotna moč |                      |
| Emisija ogljikovega monoksida                               | CO                                    | 177                  | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289                  |
| Emisije trdih delcev                                        | PM                                    | 14                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20                   |
| Emisija organskega plinastega ogljika                       | OGC                                   | 2                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5                    |
| Emisija dušikovih oksidov                                   | NOx                                   | 100                  | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97                   |
| Varnost in dostopnost uporabe, podatki o vgradnji kamina    |                                       | Nazivna toplotna moč |                      | Znižana toplotna moč |
| Temperatura dimnih plinov na izpustu                        | T <sub>S</sub>                        | 244                  | (°C)                 | 80                   |
| Minimalni vlek                                              | p                                     | 10                   | Pa                   | 10                   |
| Masni pretok dimnih plinov                                  | Φ <sub>f,g</sub>                      | 8,7                  | g/s                  | 3,8                  |
| Razred dimnika                                              | Tclass                                | T200 G               |                      |                      |
| Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote                 |                                       | Nazivna toplotna moč |                      | Znižana toplotna moč |
| Toplotna moč                                                | P                                     | 14,0                 | kW                   | 4,0                  |
| Toplotna moč oddana prostoru                                | P <sub>SH</sub>                       | 14,0                 | kW                   | 4,0                  |
| Toplotna moč oddana vodi                                    | P <sub>W</sub>                        | -                    | kW                   | -                    |
| Izkoristek                                                  | η                                     | 88,0                 | %                    | 95,0                 |
| Učinkovitost pri ogrevanju prostora                         |                                       |                      |                      |                      |
| Sezonska energetska učinkovitost                            | η <sub>s</sub>                        | 80,0                 | %                    |                      |
| Indeks energetske učinkovitosti                             | EEI                                   | 119                  |                      |                      |
| Razred energetske učinkovitosti                             |                                       | A+                   |                      |                      |
| Pomožna poraba električne energije pri nazivni moči         | e <sub>Lmax</sub>                     | 0,186                | kW                   |                      |
| Pomožna poraba električne energije pri minimalni moči       | e <sub>Lmin</sub>                     | 0,085                | kW                   |                      |
| Pomožna poraba električne energije v stanju pripravljenosti | e <sub>LSB</sub>                      | 0,004                | kW                   |                      |
| Trajnostna raba naravnih virov                              |                                       |                      |                      |                      |
| Okoljska trajnost                                           |                                       | NPD                  |                      |                      |

9 Delovanje izdelka, opredeljeno zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmožljivosti. Ta izjava o zmožljivosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 izdana pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

Nr identyfikacyjny: 007-18

|   |                                                                                                                      |                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Unikalny identyfikator typu wyrobu<br>Modell:                                                                        | SPV-M13<br>IVAN                                                                      |
| 2 | Numer typu, partii, serii lub inny element pozwalający na identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4: | 9016067300                                                                           |
| 3 | Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną                | Urządzenia lokalnego ogrzewania na pelety drzewne, bez podgrzewania wody             |
| 4 | Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)                                                                        | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)                                                                             | Nie dotyczy                                                                          |
| 6 | System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)                                             | Sistema 3                                                                            |

|   |                                                            |                                    |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 7 | Notyfikowane laboratorium<br>Numer sprawozdania z badania: | IMQ SPA NB 0051<br>CS25-0128357-01 |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------|

| 8 Deklarowane osiągi                                                  |  |                                       |        |                        |
|-----------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|--------|------------------------|
| Zharmonizowana specyfikacja techniczna                                |  | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |        |                        |
| Podstawowe właściwości                                                |  | Osiągi                                |        |                        |
| Stabilność i wytrzymałość mechaniczna                                 |  |                                       |        |                        |
| Udźwig                                                                |  | mchim                                 | 0      | kg                     |
| Bezpieczeństwo pożarowe                                               |  |                                       |        |                        |
| Odległość od materiałów palnych                                       |  |                                       |        |                        |
| Minimalna odległość w powietrzu od palnej ściany tylnej               |  | d <sub>R</sub>                        | 200    | mm                     |
| Minimalna odległość w powietrzu od palnej ściany bocznej              |  | d <sub>S</sub>                        | 300    | mm                     |
| Minimalna odległość w powietrzu od palnej podłogi                     |  | d <sub>B</sub>                        | -      | mm                     |
| Minimalna odległość w powietrzu od palnego sufitu                     |  | d <sub>C</sub>                        | 750    | mm                     |
| Minimalna odległość frontalna od materiału palnego                    |  | d <sub>P</sub>                        | 2000   | mm                     |
| Minimalna odległość frontalna od materiału palnego na podłodze        |  | d <sub>F</sub>                        | 1500   | mm                     |
| Minimalna odległość frontowo-boczna od materiału palnego              |  | d <sub>L</sub>                        | 1500   | mm                     |
| Minimalna odległość od materiału niepalnego                           |  | d <sub>non</sub>                      | 100    | mm                     |
| Grubość materiału izolacyjnego                                        |  | s                                     | NPD    | λ=0,07 W/mK at 200°C   |
| Higiena, zdrowie i środowisko                                         |  |                                       |        |                        |
| Emisja produktów spalania przy 13% O <sub>2</sub>                     |  | Moc znamionowa                        |        | Moc zmniejszona        |
| Emisja tlenku węgla (CO)                                              |  | CO                                    | 177    | mg/Nm <sup>3</sup> 289 |
| Emisja cząstek stałych                                                |  | PM                                    | 14     | mg/Nm <sup>3</sup> 20  |
| Emisja lotnego węgla organicznego (OGC)                               |  | OGC                                   | 2      | mg/Nm <sup>3</sup> 5   |
| Emisja tlenków azotu (NO <sub>x</sub> )                               |  | NOx                                   | 100    | mg/Nm <sup>3</sup> 97  |
| Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania, dane instalacyjne dla komina |  |                                       |        |                        |
| Temperatura spalin na wylocie                                         |  | T <sub>S</sub>                        | 244    | (°C) 80                |
| Minimalny ciąg kominowy                                               |  | p                                     | 10     | Pa 10                  |
| Masa przepływu spalin                                                 |  | Φ <sub>f,g</sub>                      | 8,7    | g/s 3,8                |
| Klasa przewodu kominowego                                             |  | Tclass                                | T200 G |                        |
| Oszczędność energii i zachowanie ciepła                               |  |                                       |        |                        |
| Moc cieplna                                                           |  | P                                     | 14,0   | kW 4,0                 |
| Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia                             |  | P <sub>SH</sub>                       | 14,0   | kW 4,0                 |
| Moc cieplna przekazywana do wody                                      |  | P <sub>W</sub>                        | -      | kW -                   |
| Sprawność                                                             |  | η                                     | 88,0   | % 95,0                 |
| Efektywność ogrzewania pomieszczenia                                  |  |                                       |        |                        |
| Sezonowa efektywność energetyczna                                     |  | η <sub>s</sub>                        | 80,0   | %                      |
| Wskaźnik efektywności energetycznej                                   |  | EEI                                   | 119    |                        |
| Klasa efektywności energetycznej                                      |  |                                       | A+     |                        |
| Pobór energii elektrycznej pomocniczej przy mocy nominalnej           |  | e <sub>l,max</sub>                    | 0,186  | kW                     |
| Pobór energii elektrycznej pomocniczej przy mocy minimalnej           |  | e <sub>l,min</sub>                    | 0,085  | kW                     |
| Pobór energii elektrycznej pomocniczej w trybie czuwania              |  | e <sub>l,SB</sub>                     | 0,004  | kW                     |
| Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych                        |  |                                       |        |                        |
| Zrównoważony rozwój środowiskowy                                      |  |                                       | NPD    |                        |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 9 | Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej. |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Identifikacijska št.: 007-18

|   |                                                                                                                                                                         |                                                                                      |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Cod de identificare unic al tipului de produs:                                                                                                                          | SPV-M13                                                                              |
|   | Model:                                                                                                                                                                  | IVAN                                                                                 |
| 2 | Număr de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu articolul 11, alineatul 4:                   | 9016067300                                                                           |
| 3 | Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată relevantă, așa cum este prevăzut de producător: | Aparate locale de încălzire pe peleți din lemn, fără producere de apă caldă          |
| 4 | Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa producătorului, în conformitate cu articolul 11, alineatul 5:                                   | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Dacă este cazul, numele și adresa reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile prevăzute la articolul 12, alineatul 2:                                  | Nu este relevant                                                                     |
| 6 | Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, conform anexei V:                                             | Sistemul 3                                                                           |
| 7 | Laborator notificat                                                                                                                                                     | IMQ SPA NB 0051                                                                      |
|   | Numărul raportului de încercare:                                                                                                                                        | CS25-0128357-01                                                                      |

| Performanțe declarate                                                |                    |                                       |                      |               |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Standard tehnic declarat                                             |                    | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |               |
| Caracteristici esențiale                                             |                    | Performanțe                           |                      |               |
| Stabilitate și rezistență mecanică                                   |                    |                                       |                      |               |
| Capacitate portantă                                                  | mchim              | 0                                     | kg                   |               |
| Siguranță la incendiu                                                |                    |                                       |                      |               |
| Distanță față de materiale combustibile                              |                    |                                       |                      |               |
| Distanță minimă în aer față de peretele posterior inflamabil         | d <sub>R</sub>     | 200                                   | mm                   |               |
| Distanță minimă în aer față de peretele lateral inflamabil           | d <sub>S</sub>     | 300                                   | mm                   |               |
| Distanță minimă în aer față de pardoseală inflamabilă                | d <sub>B</sub>     | -                                     | mm                   |               |
| Distanță minimă în aer față de tavan inflamabil                      | d <sub>C</sub>     | 750                                   | mm                   |               |
| Distanță minimă frontală față de materiale inflamabile               | d <sub>P</sub>     | 2000                                  | mm                   |               |
| Distanță minimă frontală pe pardoseală față de materiale inflamabile | d <sub>F</sub>     | 1500                                  | mm                   |               |
| Distanță minimă frontal-laterală față de materiale inflamabile       | d <sub>L</sub>     | 1500                                  | mm                   |               |
| Distanță minimă față de materiale neinflamabile                      | d <sub>non</sub>   | 100                                   | mm                   |               |
| Grosimea materialului izolant                                        | s                  | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |               |
| Igienă, sănătate și mediu                                            |                    |                                       |                      |               |
| Emisii în produsele de combustie la 13% oxigen                       |                    | Putere nominală                       |                      | Putere redusă |
| Emisie de monoxid de carbon                                          | CO                 | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289           |
| Emisie de particule                                                  | PM                 | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20            |
| Emisie de carbon organic gazeos                                      | OGC                | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5             |
| Emisie de oxizi de azot                                              | NOx                | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97            |
| Siguranță și accesibilitate în utilizare, date de instalare la coș   |                    | Putere nominală                       |                      | Putere redusă |
| Temperatura gazelor de ardere la evacuare                            | T <sub>S</sub>     | 244                                   | (°C)                 | 80            |
| Tiraj minim                                                          | p                  | 10                                    | Pa                   | 10            |
| Debit masic al gazelor de ardere                                     | Φ <sub>f,g</sub>   | 8,7                                   | g/s                  | 3,8           |
| Clasa coșului de fum                                                 | Tclass             | T200 G                                |                      |               |
| Economie de energie și conservarea căldurii                          |                    | Putere nominală                       |                      | Putere redusă |
| Putere termică                                                       | P                  | 14,0                                  | kW                   | 4,0           |
| Putere termică cedată mediului ambiant                               | P <sub>SH</sub>    | 14,0                                  | kW                   | 4,0           |
| Putere termică cedată apei                                           | P <sub>W</sub>     | -                                     | kW                   | -             |
| Randament                                                            | η                  | 88,0                                  | %                    | 95,0          |
| Eficiență în încălzirea spațiului                                    |                    |                                       |                      |               |
| Eficiență energetică sezonieră                                       | η <sub>s</sub>     | 80,0                                  | %                    |               |
| Indice de eficiență energetică                                       | EEI                | 119                                   |                      |               |
| Clasa de eficiență energetică                                        |                    | A+                                    |                      |               |
| Consum auxiliar de energie electrică la puterea nominală             | e <sub>l,max</sub> | 0,186                                 | kW                   |               |
| Consum auxiliar de energie electrică la puterea minimă               | e <sub>l,min</sub> | 0,085                                 | kW                   |               |
| Consum auxiliar de energie electrică în regim stand-by               | e <sub>l,sb</sub>  | 0,004                                 | kW                   |               |
| Utilizarea durabilă a resurselor naturale                            |                    |                                       |                      |               |
| Sustenabilitate ecologică                                            |                    | NPD                                   |                      |               |

9 Performanța produsului de mai sus identificat este conformă cu ansamblul performanțelor declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub întreaga răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821  
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)

Podle nařízení EU č. 305/2011

Identifikační číslo: 007-18

|                                                              |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| 1                                                            | Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                                                                                             | SPV-M13                                                                              |                          |                        |
|                                                              | Model:                                                                                                                                                | IVAN                                                                                 |                          |                        |
| 2                                                            | Număr de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu articolul 11, alineatul 4: | 9016067300                                                                           |                          |                        |
| 3                                                            | Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem:  | Spotřebiče pro vytápění domácností spalující dřevní pelety bez ohřevu teplé vody     |                          |                        |
| 4                                                            | Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:                                        | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |                          |                        |
| 5                                                            | Je-li to relevantní, jméno a adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly uvedené v článku 12 odst. 2:                               | Nevztahuje se                                                                        |                          |                        |
| 6                                                            | Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:                                                    | Systém 3                                                                             |                          |                        |
| 7                                                            | Notifikovaná laboratoř                                                                                                                                | IMQ SPA NB 0051                                                                      |                          |                        |
|                                                              | Zkušební protokol:                                                                                                                                    | CS25-0128357-01                                                                      |                          |                        |
| 8                                                            | Deklarované vlastnosti                                                                                                                                |                                                                                      |                          |                        |
| Deklarovaná technická norma                                  |                                                                                                                                                       | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022                                                |                          |                        |
| Základní charakteristiky                                     |                                                                                                                                                       | Hodnoty vlastností                                                                   |                          |                        |
| Stabilita a mechanická odolnost                              |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
| Nosnost                                                      |                                                                                                                                                       | mchim                                                                                | 0 kg                     |                        |
| Požární bezpečnost                                           |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů                            |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
| Minimální vzdušná vzdálenost od zadní hořlavé stěny          |                                                                                                                                                       | d <sub>R</sub>                                                                       | 200 mm                   |                        |
| Minimální vzdušná vzdálenost od boční hořlavé stěny          |                                                                                                                                                       | d <sub>S</sub>                                                                       | 300 mm                   |                        |
| Minimální vzdušná vzdálenost od hořlavé podlahy              |                                                                                                                                                       | d <sub>B</sub>                                                                       | - mm                     |                        |
| Minimální vzdušná vzdálenost od hořlavého stropu             |                                                                                                                                                       | d <sub>C</sub>                                                                       | 750 mm                   |                        |
| Minimální čelní vzdálenost od hořlavého materiálu            |                                                                                                                                                       | d <sub>P</sub>                                                                       | 2000 mm                  |                        |
| Minimální čelní vzdálenost na podlaže od hořlavého materiálu |                                                                                                                                                       | d <sub>F</sub>                                                                       | 1500 mm                  |                        |
| Minimální boční čelní vzdálenost od hořlavého materiálu      |                                                                                                                                                       | d <sub>L</sub>                                                                       | 1500 mm                  |                        |
| Minimální vzdálenost od nehořlavého materiálu                |                                                                                                                                                       | d <sub>non</sub>                                                                     | 100 mm                   |                        |
| Tloušťka izolačního materiálu                                |                                                                                                                                                       | s                                                                                    | NPD λ=0,07 W/mK at 200°C |                        |
| Hygiena, zdraví a životní prostředí                          |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
| Emise ve spalínách při 13 % O <sub>2</sub>                   |                                                                                                                                                       | Jmenovitý výkon                                                                      |                          | Minimální výkon        |
| Emise oxidu uhelnatého                                       |                                                                                                                                                       | CO                                                                                   | 177                      | mg/Nm <sup>3</sup> 289 |
| Emise tuhých znečišťujících částic                           |                                                                                                                                                       | PM                                                                                   | 14                       | mg/Nm <sup>3</sup> 20  |
| Emise organického plynného uhlíku                            |                                                                                                                                                       | OGC                                                                                  | 2                        | mg/Nm <sup>3</sup> 5   |
| Emise oxidů dusíku                                           |                                                                                                                                                       | NOx                                                                                  | 100                      | mg/Nm <sup>3</sup> 97  |
| Bezpečnost a použitelnost, údaje pro instalaci ke komínu     |                                                                                                                                                       | Jmenovitý výkon                                                                      |                          | Minimální výkon        |
| Teplota spalin na výstupu                                    |                                                                                                                                                       | T <sub>S</sub>                                                                       | 244                      | (°C) 80                |
| Minimální komínový tah                                       |                                                                                                                                                       | p                                                                                    | 10                       | Pa 10                  |
| Hmotnostní průtok spalin                                     |                                                                                                                                                       | Φ <sub>f,g</sub>                                                                     | 8,7                      | g/s 3,8                |
| Třída komínového průduchu                                    |                                                                                                                                                       | Tclass                                                                               | T200 G                   |                        |
| Úspora energie a zachování tepla                             |                                                                                                                                                       | Jmenovitý výkon                                                                      |                          | Minimální výkon        |
| Tepelný výkon                                                |                                                                                                                                                       | P                                                                                    | 14,0                     | kW 4,0                 |
| Tepelný výkon předaný do prostoru                            |                                                                                                                                                       | P <sub>SH</sub>                                                                      | 14,0                     | kW 4,0                 |
| Tepelný výkon předaný do vody                                |                                                                                                                                                       | P <sub>W</sub>                                                                       | -                        | kW -                   |
| Účinnost                                                     |                                                                                                                                                       | η                                                                                    | 88,0                     | % 95,0                 |
| Účinnost vytápění prostoru                                   |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
| Sezónní energetická účinnost                                 |                                                                                                                                                       | η <sub>s</sub>                                                                       | 80,0                     | %                      |
| Index energetické účinnosti                                  |                                                                                                                                                       | EEI                                                                                  | 119                      |                        |
| Třída energetické účinnosti                                  |                                                                                                                                                       | A+                                                                                   |                          |                        |
| Pomocná spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu    |                                                                                                                                                       | e <sub>lmax</sub>                                                                    | 0,186                    | kW                     |
| Pomocná spotřeba elektrické energie při minimálním výkonu    |                                                                                                                                                       | e <sub>lmin</sub>                                                                    | 0,085                    | kW                     |
| Pomocná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu   |                                                                                                                                                       | e <sub>lSB</sub>                                                                     | 0,004                    | kW                     |
| Udržitelné využívání přírodních zdrojů                       |                                                                                                                                                       |                                                                                      |                          |                        |
| Environmentální udržitelnost                                 |                                                                                                                                                       | NPD                                                                                  |                          |                        |

9 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o odpovědnosti je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821  
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

## VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DoP)

Podľa nariadenia EÚ č. 305/2011

Identifikačné číslo: 007-18

|   |                                                                                                                                            |                                                                                      |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:                                                                                                  | SPV-M13                                                                              |
|   | Model:                                                                                                                                     | IVAN                                                                                 |
| 2 | Číslo typu, šarže, série alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4:                     | 9016067300                                                                           |
| 3 | Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ako ich určil výrobca: | Spotrebiče na vykurovanie domácností spaľujúce drevené pelety bez výroby teplej vody |
| 4 | Názov, registrovaný obchodný názov alebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:                             | Eva Calòr<br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Ak je to potrebné, názov a adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy uvedené v článku 12 ods. 2:                  | Nevzťahuje sa                                                                        |
| 6 | Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:                                     | Systém 3                                                                             |
| 7 | Notifikované laboratórium                                                                                                                  | IMQ SPA NB 0051                                                                      |
|   | Skúšobný protokol:                                                                                                                         | CS25-0128357-01                                                                      |

| 8                                                              |                    | Deklarované vlastnosti                |                      |               |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------|
| Deklarovaná technická norma                                    |                    | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                      |               |
| Základné charakteristiky                                       |                    | Vlastnosti                            |                      |               |
| Stabilita a mechanická odolnosť                                |                    |                                       |                      |               |
| Nosnosť                                                        | mchim              | 0                                     | kg                   |               |
| Požiarňa bezpečnosť                                            |                    |                                       |                      |               |
| Vzdialenosť od horľavých materiálov                            |                    |                                       |                      |               |
| Minimálna vzduchová vzdialenosť od zadnej horľavej steny       | d <sub>R</sub>     | 200                                   | mm                   |               |
| Minimálna vzduchová vzdialenosť od bočnej horľavej steny       | d <sub>S</sub>     | 300                                   | mm                   |               |
| Minimálna vzduchová vzdialenosť od horľavej podlahy            | d <sub>B</sub>     | -                                     | mm                   |               |
| Minimálna vzduchová vzdialenosť od horľavého stropu            | d <sub>C</sub>     | 750                                   | mm                   |               |
| Minimálna predná vzdialenosť od horľavého materiálu            | d <sub>P</sub>     | 2000                                  | mm                   |               |
| Minimálna predná vzdialenosť na podlahe od horľavého materiálu | d <sub>F</sub>     | 1500                                  | mm                   |               |
| Minimálna bočná predná vzdialenosť od horľavého materiálu      | d <sub>L</sub>     | 1500                                  | mm                   |               |
| Minimálna vzdialenosť od nehorľavého materiálu                 | d <sub>non</sub>   | 100                                   | mm                   |               |
| Hrúbka izolačného materiálu                                    | s                  | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C |               |
| Hygiena, zdravie a životné prostredie                          |                    |                                       |                      |               |
| Emisie v spalinách pri 13 % O <sub>2</sub>                     |                    | Menovitý výkon                        |                      | Znížený výkon |
| Emisie oxidu uhoľnatého                                        | CO                 | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 289           |
| Emisie tuhých znečisťujúcich častíc                            | PM                 | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup>   | 20            |
| Emisie plyného organického uhlíka                              | OGC                | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup>   | 5             |
| Emisie oxidov dusíka                                           | NOx                | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup>   | 97            |
| Bezpečnosť a použiteľnosť, údaje pre inštaláciu ku komínu      |                    | Menovitý výkon                        |                      | Znížený výkon |
| Teplota spalín na výstupe                                      | T <sub>S</sub>     | 244                                   | (°C)                 | 80            |
| Minimálny komínový ťah                                         | p                  | 10                                    | Pa                   | 10            |
| Hmotnostný prietok spalín                                      | Φ <sub>f,g</sub>   | 8,7                                   | g/s                  | 3,8           |
| Trieda komínového prieduchu                                    | Tclass             | T200 G                                |                      |               |
| Úspora energie a zachovanie tepla                              |                    | Menovitý výkon                        |                      | Znížený výkon |
| Tepelný výkon                                                  | P                  | 14,0                                  | kW                   | 4,0           |
| Tepelný výkon odovzdaný do priestoru                           | P <sub>SH</sub>    | 14,0                                  | kW                   | 4,0           |
| Tepelný výkon odovzdaný vode                                   | P <sub>W</sub>     | -                                     | kW                   | -             |
| Účinnosť                                                       | η                  | 88,0                                  | %                    | 95,0          |
| Účinnosť vykurovania priestoru                                 |                    |                                       |                      |               |
| Sezónna energetická účinnosť                                   | η <sub>s</sub>     | 80,0                                  | %                    |               |
| Index energetickej účinnosti                                   | EEI                | 119                                   |                      |               |
| Trieda energetickej účinnosti                                  |                    | A+                                    |                      |               |
| Pomocná spotreba elektrickej energie pri menovitom výkone      | e <sub>l,max</sub> | 0,186                                 | kW                   |               |
| Pomocná spotreba elektrickej energie pri minimálnom výkone     | e <sub>l,min</sub> | 0,085                                 | kW                   |               |
| Pomocná spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime    | e <sub>l,SB</sub>  | 0,004                                 | kW                   |               |
| Udržateľné využívanie prírodných zdrojov                       |                    |                                       |                      |               |
| Environmentálna udržateľnosť                                   |                    | NPD                                   |                      |               |

9 Vlastnosti vyššie uvedené výrobcu sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o zodpovednosti sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a vydáva sa na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a na účet výrobcu:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)

**ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DoP)**

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 της ΕΕ

Αριθμός αναγνώρισης: 007-18

|   |                                                                                                                                                                  |                                                                                             |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:                                                                                                               | <b>SPV-M13</b>                                                                              |
|   | Μοντέλο:                                                                                                                                                         | <b>IVAN</b>                                                                                 |
| 2 | Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 11 | <b>9016067300</b>                                                                           |
| 3 | Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον  | Συσκευές οικιακής θέρμανσης που λειτουργούν με πέλλετ ξύλου χωρίς παραγωγή ζεστού νερού.    |
| 4 | Όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5:                         | <b>Eva Calòr</b><br>EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy |
| 5 | Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:     | Δεν είναι σχετικό                                                                           |
| 6 | Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που αναφέρεται στο Παράρτημα V:     | <b>Σύστημα 3</b>                                                                            |
| 7 | Κοινοποιημένο εργαστήριο                                                                                                                                         | <b>IMQ SPA NB 0051</b>                                                                      |
|   | Αναφορά δοκιμής:                                                                                                                                                 | <b>CS25-0128357-01</b>                                                                      |

|                                                                   |                   |                                       |                        |  |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------|--|
| 8                                                                 | Δηλωμένη απόδοση  |                                       |                        |  |
| Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή                                 |                   | EN 16510-1:2022;<br>EN 16510-2-6:2022 |                        |  |
| Ουσιώδη χαρακτηριστικά                                            |                   | Απόδοση                               |                        |  |
| Σταθερότητα και μηχανική αντοχή                                   |                   |                                       |                        |  |
| Χωρητικότητα φορτίου                                              | mchim             | 0                                     | kg                     |  |
| Πυρασφάλεια                                                       |                   |                                       |                        |  |
| Απόσταση από εύφλεκτα υλικά                                       |                   |                                       |                        |  |
| Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο πίσω τοίχωμα                       | d <sub>R</sub>    | 200                                   | mm                     |  |
| Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο πλευρικό τοίχωμα                   | d <sub>S</sub>    | 300                                   | mm                     |  |
| Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο δάπεδο                             | d <sub>B</sub>    | -                                     | mm                     |  |
| Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτη οροφή                              | d <sub>C</sub>    | 750                                   | mm                     |  |
| Ελάχιστη μετωπική απόσταση από εύφλεκτο υλικό                     | d <sub>P</sub>    | 2000                                  | mm                     |  |
| Ελάχιστη μετωπική απόσταση στο δάπεδο από εύφλεκτο υλικό          | d <sub>F</sub>    | 1500                                  | mm                     |  |
| Ελάχιστη μετωπική πλευρική απόσταση από εύφλεκτο υλικό            | d <sub>L</sub>    | 1500                                  | mm                     |  |
| Ελάχιστη απόσταση από μη εύφλεκτο υλικό                           | d <sub>non</sub>  | 100                                   | mm                     |  |
| Πάχος του μονωτικού υλικού                                        | s                 | NPD                                   | λ=0,07 W/mK at 200°C   |  |
| Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον                                     |                   |                                       |                        |  |
| Εκπομπές σε προϊόντα καύσης σε 13% O2                             |                   | Ονομαστική Ισχύς                      | Μειωμένη ισχύς         |  |
| Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα                                  | CO                | 177                                   | mg/Nm <sup>3</sup> 289 |  |
| Εκπομπή σωματιδίων                                                | PM                | 14                                    | mg/Nm <sup>3</sup> 20  |  |
| Εκπομπή αέριων οργανικών άνθρακων                                 | OGC               | 2                                     | mg/Nm <sup>3</sup> 5   |  |
| Εκπομπές οξειδίων του αζώτου                                      | NOx               | 100                                   | mg/Nm <sup>3</sup> 97  |  |
| Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης, δεδομένα εγκατάστασης τζακιού |                   |                                       |                        |  |
| Θερμοκρασία καυσαερίων                                            | T <sub>S</sub>    | 244                                   | (°C) 80                |  |
| Ελάχιστο σχέδιο                                                   | p                 | 10                                    | Pa 10                  |  |
| Ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων                                      | Φf,g              | 8,7                                   | g/s 3,8                |  |
| Κατηγορία καμινάδας                                               | Tclass            | T200 G                                |                        |  |
| Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση θερμότητας                   |                   |                                       |                        |  |
| Θερμική ισχύς                                                     | P                 | 14,0                                  | kW 4,0                 |  |
| Θερμική ενέργεια που απελευθερώνεται στο περιβάλλον               | P <sub>SH</sub>   | 14,0                                  | kW 4,0                 |  |
| Θερμική ενέργεια που μεταφέρεται στο νερό                         | P <sub>W</sub>    | -                                     | kW -                   |  |
| Εκτέλεση                                                          | η                 | 88,0                                  | % 95,0                 |  |
| Απόδοση θέρμανσης χώρου                                           |                   |                                       |                        |  |
| Εποχιακή ενεργειακή απόδοση                                       | η <sub>s</sub>    | 80,0                                  | %                      |  |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης                                      | EEl               | 119                                   |                        |  |
| Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης                                    |                   | A+                                    |                        |  |
| Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ονομαστική ισχύ    | el <sub>max</sub> | 0,186                                 | kW                     |  |
| Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ελάχιστη ισχύ      | el <sub>min</sub> | 0,085                                 | kW                     |  |
| Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής   | el <sub>SB</sub>  | 0,004                                 | kW                     |  |
| Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων                                   |                   |                                       |                        |  |
| Περιβαλλοντική βιωσιμότητα                                        |                   | NPD                                   |                        |  |

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται παραπάνω είναι σύμφωνη με τις δηλωμένες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση ευθύνης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται παραπάνω.

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

12/01/2026 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.  
31028 - Vazzola (TV), Italia  
Tel. +39 0438 740433 r.a.  
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443  
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : [info@evastampaggi.com](mailto:info@evastampaggi.com)  
[info@evacolor.it](mailto:info@evacolor.it)  
[info@puntofuoco.net](mailto:info@puntofuoco.net)

websites: [www.evastampaggi.com](http://www.evastampaggi.com)  
[www.evacolor.com](http://www.evacolor.com)  
[www.puntofuoco.net](http://www.puntofuoco.net)