

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DoP)

Ai sensi del regolamento UE 305/2011

N° di identificazione: 004-40

1	Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: Modello:	SPCT8 IRMA
2	Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:	9016063700
3	Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:	Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati con pellet di legno senza produzione acqua calda
4	Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:	Non pertinente
6	Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:	Sistema 3
7	Laboratorio notificato Rapporto di prova:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01

8 Prestazioni dichiarate				
Norma tecnica dichiarata		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Caratteristiche essenziali		Prestazioni		
Stabilità e resistenza meccanica				
Capacità di carico	mchim	0	kg	
Sicurezza antincendio				
Distanza da materiali combustibili				
Distanza minima in aria da parete posteriore infiammabile	d _R	100	mm	
Distanza minima in aria da parete laterale infiammabile	d _S	250	mm	
Distanza minima in aria da pavimento infiammabile	d _B	-	mm	
Distanza minima in aria da soffitto infiammabile	d _C	750	mm	
Distanza minima frontale da materiale infiammabile	d _P	1000	mm	
Distanza minima frontale sul pavimento da materiale infiammabile	d _F	500	mm	
Distanza minima frontale laterale da materiale infiammabile	d _L	500	mm	
Distanza minima da materiale non infiammabile	d _{non}	100	mm	
Spessore del materiale isolante	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Igiene, salute e ambiente				
Emissioni nei prodotti della combustione al 13% di O2		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Emissione monossido di carbonio	CO	122	mg/Nm ³	166
Emissione particolato	PM	14	mg/Nm ³	19
Emissione carbonio organico gassoso	OGC	4	mg/Nm ³	4
Emissione ossidi di azoto	NOx	98	mg/Nm ³	89
Sicurezza e accessibilità d'uso, dati installazione a camino				
		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Temperatura dei fumi allo scarico	T _S	214	(°C)	105
Tiraggio minimo	p	12	Pa	10
Portata massica dei fumi	Φ _{f,g}	6,1	g/s	3,5
Classe canna fumaria	Tclass	T200 G		
Risparmio energetico e conservazione del calore				
		Potenza Nominale		Potenza Ridotta
Potenza termica	P	8,0	kW	2,5
Potenza termica ceduta all'ambiente	P _{SH}	8,0	kW	2,5
Potenza termica ceduta all'acqua	P _W	-	kW	-
Rendimento	η	88,0	%	90,0
Efficienza in riscaldamento d'ambiente				
Efficienza energetica stagionale	η _s	79,5	%	
Indice di efficienza energetica	EEI	119		
Classe di efficienza energetica		A+		
Consumo ausiliario di elettricità alla potenza nominale	e _{l,max}	0,117	kW	
Consumo ausiliario di elettricità alla potenza minima	e _{l,min}	0,062	kW	
Consumo ausiliario di elettricità in stand-by	e _{l,sb}	0,003	kW	
Utilizzo sostenibile delle risorse naturali				
Sostenibilità ambientale		NPD		

9 La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

DECLARATION OF PERFORMANCE (DoP)

According to Regulation (EU) n.305/2011

Identification No.: 004-40

1	Unique identification code of the product-type: Model:	SPCT8 IRMA
2	Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):	9016063700
3	Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:	Residential space heating appliances fired by wood pellets without hot water supply
4	Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required pursuant to Article 11(5):	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):	Not applicable
6	System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:	System 3
7	Notified laboratory Test reports number:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01

8		Declared performance		
Harmonized technical specification		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Essential characteristic		Performance		
Stability and mechanical resistance				
Load bearing capacity	mchim	0	kg	
Fire safety				
Distance to adjacent combustible materials				
Minimum distance from flammable rear wall	d _R	100	mm	
Minimum distance in air from flammable lateral wall	d _S	250	mm	
Minimum distance in air from flammable floor	d _B	-	mm	
Minimum distance in air from flammable ceiling	d _C	750	mm	
Minimum frontal distance from flammable material	d _P	1000	mm	
Minimum frontal distance on the floor from flammable material	d _F	500	mm	
Minimum frontal lateral distance from flammable material	d _L	500	mm	
Minimum distance from non-flammable material	d _{non}	100	mm	
Insulating material thickness	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiene, Health and the Environment				
Emission of combustion products at 13% of O2		Nominal heat output		Reduced heat output
Carbon monoxide emission	CO	122	mg/Nm ³	166
Particulate matter emissions	PM	14	mg/Nm ³	19
Emission of organic gaseous carbon	OGC	4	mg/Nm ³	4
Nitrogen oxides emission	NOx	98	mg/Nm ³	89
Safety and accessibility of use, chimney installation data				
		Nominal heat output		Reduced heat output
Flue gas outlet temperature	T _S	214	(°C)	105
Minimum flue draught	p	12	Pa	10
Flue gas mass flow	Φf,g	6,1	g/s	3,5
Flue pipe class	Tclass	T200 G		
Energy economy and heat retention				
		Nominal heat output		Reduced heat output
Heat output	P	8,0	kW	2,5
Space heat output	P _{SH}	8,0	kW	2,5
Water heat output, if applicable	P _W	-	kW	-
Efficiency	η	88,0	%	90,0
Space heating efficiency				
Seasonal space heating efficiency at nominal heat output	η _s	79,5	%	
Energy efficiency index	EEI	119		
Energy efficiency class		A+		
Electrical consumption at nominal heat output	el _{max}	0,117	kW	
Electrical consumption at partial load heat output	el _{min}	0,062	kW	
Electrical consumption in standby mode	el _{SB}	0,003	kW	
Sustainable use of natural resources				
Environmental sustainability information		NPD		

9 The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 under the responsibility of the manufacturer identified above.

Signed in the name and on behalf of the manufacturer by:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet


EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

DÉCLARATION DE PERFORMANCE (DoP)

Selon le règlement (UE) 305/2011 UE

Identification No.: 004-40

1	Code d'identification unique du produit-type: Modèle:	SPCT8 IRMA
2	Nombre de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):	9016063700
3	Utilisation prévue du produit conformément aux spécifications techniques harmonisées correspondantes:	Appareil de chauffage domestique alimenté au pellet de bois, sans production d'eau chaude
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Si nécessaire, le nom et l'adresse du mandataire, dont le mandat couvre les tâches mentionnées à l'article 12, paragraphe 2:	Pas pertinent
6	Système d'évaluation et contrôle de la constance de performance selon l'annexe V:	System 3

7	Laboratoire notifié	IMQ SPA NB 0051
	Numéro du rapports de test:	CS25-0124713-01

8		Performance déclarée	
Specifications techniques harmonisees		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
Caracteristiques essentielles		Performance	
Stabilité et résistance mécanique			
Capacité de charge	mchim	0	kg
Securite incendie			
Distance de securite aux materiaux combustibles			
Distance minimum par rapport à la paroi arrière inflammable	d _R	100	mm
Distance minimum par rapport à la paroi latérale inflammable	d _S	250	mm
Distance minimum par rapport au sol inflammable	d _B	-	mm
Distance minimum par rapport au plafond inflammable	d _C	750	mm
Distance minimum frontale par rapport au matériau inflammable	d _P	1000	mm
Distance minimum frontale au sol par rapport au matériau inflammable	d _F	500	mm
Distance minimum frontale latérale par rapport au matériau inflammable	d _L	500	mm
Distance minimum par rapport au matériau non inflammable	d _{non}	100	mm
Épaisseur du matériau isolant	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C
Hygiène, santé et environnement			
Émissions de produits de combustion avec 13% O2		Puissance nominale	Puissance réduite
Émission de monoxyde de carbone	CO	122	mg/Nm ³ 166
Émission de particules	PM	14	mg/Nm ³ 19
Émission de composés organiques gazeux	OGC	4	mg/Nm ³ 4
Émission d'oxydes d'azote	NOx	98	mg/Nm ³ 89
Accessible et facile à utiliser - de l'installation à la cheminée			
Température de la fumée à l'échappement	T _S	Puissance nominale	Puissance réduite
Tirage minimum	p	214	(°C)105
Débit de gaz	Φf,g	12	Pa10
		6,1	g/s3,5
Classe du conduit de cheminée	Tclass	T200 G	
Économie d'énergie et isolation thermique			
Puissance thermique	P	Puissance nominale	Puissance réduite
		8,0	kW2,5
Puissance de chauffage de la pièce	P _{SH}	8,0	kW2,5
Puissance de chauffage de l'eau, le cas échéant	P _W	-	kW-
Performances	η	88,0	%90,0
Performances de chauffage de la pièce			
Efficacité énergétique saisonnière en chauffage de l'environnement	η _s	79,5	%
Indice d'efficacité énergétique	EEI	119	
Classe d'efficacité énergétique		A+	
Consommation auxiliaire d'électricité à la puissance minimale	el _{max}	0,117	kW
Consommation électrique à charge partielle	el _{min}	0,062	kW
Consommation auxiliaire d'électricité en veille	el _{SB}	0,003	kW
Utilisation durable des ressources naturelles			
Durabilité environnementale		NPD	

9	Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.			
---	--	--	--	--

Signé au nom et pour le compte du fabricant par:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

LEISTUNGERKLÄRUNG (DoP)

Gemäß der EU-Verordnung Nr. 305/2011

Identifikation Nr.: 004-40

1	Undeutiger Identifikationscode des Produktes-Typ: Modell:	SPCT8 IRMA
2	Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Element zur Identifizierung der Bauprodukts, die gemäß Artikel 11(4):	9016063700
3	Vorgesehene Verwendung oder Verwendungen des Bauprodukts in Übereinstimmung mit den geltenden harmonisierten technischen Spezifikationen, wie vom Hersteller vorgesehen:	Mit Holzpellets befeuerte Wärmeerzeuger für den Wohnbereich ohne Warmwasserbereitung
4	Name oder registriertes Warenzeichen des Herstellers (Art. 11-5):	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Name und Adresse des Auftragnehmers (Art. 12-2):	Nicht relevant

6	System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (Anlage V):	System 3
7	Notifiziertes Labor Nummer des Prüfberichts:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01

8		Erklärte Leistungen		
Harmonisierte technische Spezifikation		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Wesentliche Merkmale		Leistungen		
Stabilität und mechanische Festigkeit				
Tragfähigkeit	mchim	0	kg	
Feuersicherheit				
Abstand von brennbarem Material				
Mindestabstand brennbare Rückwand	d _R	100	mm	
Mindestabstand brennbare Seitenwand	d _S	250	mm	
Mindestabstand brennbarer Boden	d _B	-	mm	
Mindestabstand brennbare Decke	d _C	750	mm	
Mindestabstand Vorderseite zu brennbarem Material	d _P	1000	mm	
Mindestabstand Vorderseite am Boden zu brennbarem Material	d _F	500	mm	
Mindestabstand Vorderseite seitlich zu brennbarem Material	d _L	500	mm	
Mindestabstand zu nicht brennbarem Material	d _{non}	100	mm	
Dicke des Isoliermaterials	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz				
Emission von Verbrennungsprodukten a 13% O2		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Kohlenmonoxidemission	CO	122	mg/Nm ³	166
Partikelemission	PM	14	mg/Nm ³	19
Emission von gasförmigem organischem Kohlenstoff	OGC	4	mg/Nm ³	4
Emission von Stickstoffoxiden	NOx	98	mg/Nm ³	89
Zugänglichkeit und Benutzerfreundlichkeit – von der Installation bis zum Schornstein				
		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Rauchgastemperatur	T _S	214	(°C)	105
Mindestzugkraft	p	12	Pa	10
Gasdurchfluss	Φ _{f,g}	6,1	g/s	3,5
Schornsteinklasse	Tclass	T200 G		
Energieeffizienz des Raumheizsystems		Nennleistung		Reduzierte Leistung
Wärmeleistung	P	8,0	kW	2,5
An die Umwelt abgegebene Wärmeleistung	P _{SH}	8,0	kW	2,5
An das Wasser abgegebene Wärmeleistung	P _W	-	kW	-
Wirkungsgrad	η	88,0	%	90,0
Wirkungsgrad der Raumheizung				
Jahreszeitlicher Wirkungsgrad der Raumheizung bei Nennwärmeleistung	η _s	79,5	%	
Energieeffizienz-Index	EEI	119		
Energieeffizienzklasse		A+		
Hilfsenergieverbrauch bei Nennleistung	e _{lmax}	0,117	kW	
Hilfsenergieverbrauch bei Minimalleistung	e _{lmin}	0,062	kW	
Hilfsenergieverbrauch im Stand-by-Betrieb	e _{lSB}	0,003	kW	
Nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen				
Umweltverträglichkeit		NPD		

9	Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.			
---	--	--	--	--

Unterzeichnet im Namen und im Auftrag des Herstellers von:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

DECLARACIÓN DE PRESTACIÓN (DoP)

Conforme al reglamento (UE) 305/2011 EU

N. de Identificación: 004-40

1	Código de identificación único del producto-tipo: Modelo:	SPCT8 IRMA
2	Modelo, lote o numero de serie o cualquier otro elemento que permita la identificación del producto de construcción acuerdo con el artículo 11(4):	9016063700
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin producción de agua caliente
4	Nom ou marque enregistrée du fabricant selon l'article 11, paragraphe 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	En su caso, nombre y dirección del mandatario artículo 12, párrafo 2:	No aplicable

6	Sistema de valoración y verificación de la constancia de la prestación (Anexo 5):	Sistema 3
---	---	-----------

7	Laboratorio notificado Número del informes de prueba:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01
---	--	------------------------------------

8 Prestaciones declaradas				
Especificación técnica armonizada		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Características esenciales		Prestación		
Estabilidad y resistencia mecánica				
Capacidad de carga	mchim	0	kg	
Seguridad contra incendios				
Distancia de materiales combustibles				
Distancia mínima en aire de pared trasera inflamable	d _R	100	mm	
Distancia mínima en aire de pared lateral inflamable	d _S	250	mm	
Distancia mínima en aire de pavimento inflamable	d _B	-	mm	
Distancia mínima en aire de techo inflamable	d _C	750	mm	
Distancia mínima frontal de material inflamable	d _P	1000	mm	
Distancia mínima frontal en el pavimento de material inflamable	d _F	500	mm	
Distancia mínima frontal lateral de material inflamable	d _L	500	mm	
Distancia mínima de material no inflamable	d _{non}	100	mm	
Espesor del material aislante	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Higiene, salud y medio ambiente				
Emisión de productos de la combustión a 13% O2		Potencia Nominal		Potencia Reducida
Emisión de monóxido de carbono	CO	122	mg/Nm ³	166
Emisión de partículas	PM	14	mg/Nm ³	19
Emisión de carbono orgánico gaseoso	OGC	4	mg/Nm ³	4
Emisión de óxidos de nitrógeno	NOx	98	mg/Nm ³	89
Accesible y fácil de usar - desde la instalación hasta la chimenea		Potencia Nominal		Potencia Reducida
Temperatura humos de la descarga	T _S	214	(°C)	105
Tiro mínimo	p	12	Pa	10
Flujo de gas	Φf,g	6,1	g/s	3,5
Clase conducto de humos	Tclass	T200 G		
Eficiencia energética del sistema de calefacción		Potencia Nominal		Potencia Reducida
Potencia térmica	P	8,0	kW	2,5
Potencia térmica cedida al ambiente	P _{SH}	8,0	kW	2,5
Potencia térmica cedida al agua	P _W	-	kW	-
Rendimiento	η	88,0	%	90,0
Eficiencia en calefacción ambiental				
Eficiencia energética estacional en calefacción ambiental	η _s	79,5	%	
Índice de eficiencia energética	EEl	119		
Clase de eficiencia energética		A+		
Consumo auxiliar de electricidad a la potencia nominal	el _{max}	0,117	kW	
Consumo auxiliar de electricidad a la potencia mínima	el _{min}	0,062	kW	
Consumo auxiliar de electricidad en stand-by	el _{SB}	0,003	kW	
Uso sostenible de los recursos naturales				
Sostenibilidad ambiental		NPD		

9	Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.			
---	--	--	--	--

Firmado a nombre y por cuenta del fabricante por:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO (DoP)

Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011

N. de Identificación: 004-40

1	Código de identificação único do produto-tipo: Modelo:	SPCT8 IRMA
2	Tipo, lote ou número de série ou qualquer outro elemento que permita a identificação do produto de construção, conforme exigido de acordo com o artigo 11.º, n.º 4):	9016063700
3	Uso o Usos previstos del producto de construcción, con arreglo a la especificación técnica armonizada aplicable, tal como lo establece el fabricante:	Aparelho de aquecimento doméstico alimentado por pellets de madeira, sem produção de água quente
4	Nome ou marca registrada pelo fabricante, nos termos do artigo 11-5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Se aplicável, nome e endereço do mandatário da empresa de recauchutagem, nos termos do artigo 12-2:	Não aplicável
6	Sistema de avaliação e verificação da regularidade do desempenho, nos termos do anexo V:	Sistema 3

7	Laboratório notificado	IMQ SPA NB 0051
	Número do relatório de teste:	CS25-0124713-01

Desempenhos declarados				
Harmonized technical specification		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Características essenciais		Desempenhos		
Estabilidade e resistência mecânica				
Capacidade de carga		mchim	0	kg
Segurança anti-incêndio				
Distância de materiais combustíveis				
Distância mínima no ar à parede traseira inflamável		d _R	100	mm
Distância mínima no ar à parede lateral inflamável		d _S	250	mm
Distância mínima no ar ao pavimento inflamável		d _B	-	mm
Distância mínima no ar ao teto inflamável		d _C	750	mm
Distância mínima frontal ao material inflamável		d _P	1000	mm
Distância mínima frontal no pavimento ao material inflamável		d _F	500	mm
Distância mínima frontal lateral ao material inflamável		d _L	500	mm
Distância mínima ao material não inflamável		d _{non}	100	mm
Espessura do material isolador		s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C
Higiene, saúde e ambiente				
Emissão de produtos da combustão a 13% de O2		Potência nominal		Potência reduzida
Emissão de monóxido de carbono		CO	122	mg/Nm ³ 166
Emissão de material particulado		PM	14	mg/Nm ³ 19
Emissão de carbono orgânico gasoso		OGC	4	mg/Nm ³ 4
Emissão de óxidos de azoto		NOx	98	mg/Nm ³ 89
Acessível e fácil de usar – da instalação à chaminé		Potência nominal		Potência reduzida
Temperatura de fumos na evacuação		T _S	214	(°C)105
Tiragem mínima		p	12	Pa10
Fluxo de gás		Φf,g	6,1	g/s3,5
Classe cano de chaminé		Tclass	T200 G	
Desempenho – Potência e eficiência		Potência nominal		Potência reduzida
Potência térmica		P	8,0	kW2,5
Potência térmica libertada para o meio ambiente		P _{SH}	8,0	kW2,5
Potência térmica libertada para a água		P _W	-	kW-
Desempenho		η	88,0	%90,0
Eficiência energética do aquecimento				
Eficiência energética sazonal		η _s	79,5	%
Índice de eficiência energética		EEl	119	
Clase de eficiencia energética			A+	
Consumo auxiliar de eletricidade à potência nominal		el _{max}	0,117	kW
Consumo auxiliar de eletricidade à potência mínima		el _{min}	0,062	kW
Consumo auxiliar de eletricidade em stand-by		el _{SB}	0,003	kW
Uso sustentável dos recursos naturais				
Sustentabilidade ambiental			NPD	

9	O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.
---	--

Assinado com nome e por conta do fabricante de:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

IZJAVA O ZMOGLJIVOSTI (DoP)

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011

Identifikacijska št.: 004-40

1	Edinstvena identifikacijska koda proizvoda-vrste: Model:	SPCT8 IRMA
2	Vrsta, serija ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda v skladu s čl. 11, pogl. 4:	9016063700
3	Predvidena uporaba gradbenega proizvoda, v skladu z harmonizirano tehnično specifikacijo, kot predvideno s strani proizvajalca:	Aparat za gretje bivalnih prostorov na leseni pelet brez sanitarno vodo
4	Ime, registrirano tržno ime ali tržna znamka ter naslov proizvajalca po členu 11, pogl. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Če je potrebno, ime in naslov pooblaščenega prodajalca, katerega mandat pokriva obveznosti po čl. 12, pogl. 2:	Ni veljavno
6	Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalne zmožljivosti gradbenega proizvoda po prilogi V:	Sistem 3
7	Priglašeni laboratorij Številka poročila o preskusu:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01

8		Deklarirana zmogljivost		
Harmonizirane tehnične lastnosti		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Osnovne značilnosti		Zmogljivost		
Stabilnost in mehanska odpornost				
Nosilna zmogljivost		mchim	0	kg
Protipožarna varnost				
Razdalja od gorljivih snovi				
Najmanjša zračna razdalja od gorljive zadnje stene		d _R	100	mm
Najmanjša zračna razdalja od gorljive stranske stene		d _S	250	mm
Najmanjša zračna razdalja od gorljivih tal		d _B	-	mm
Najmanjša zračna razdalja od gorljivega stropa		d _C	750	mm
Najmanjša čelna razdalja od gorljivega materiala		d _P	1000	mm
Najmanjša čelna razdalja na tleh od gorljivega materiala		d _F	500	mm
Najmanjša čelna stranska razdalja od gorljivega materiala		d _L	500	mm
Najmanjša razdalja od negorljivega materiala		d _{non}	100	mm
Debelina izolacijskega materiala		s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C
Higiena, zdravje in okolje				
Emisije produktov gorenja a 13% O2		Nazivna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Emisija ogljikovega monoksida		CO	122	mg/Nm ³ 166
Emisije trdih delcev		PM	14	mg/Nm ³ 19
Emisija organskega plinastega ogljika		OGC	4	mg/Nm ³ 4
Emisija dušikovih oksidov		NOx	98	mg/Nm ³ 89
Varnost in dostopnost uporabe, podatki o vgradnji kamina		Nazivna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Temperatura dimnih plinov na izpustu		T _S	214	(°C) 105
Minimalni vlek		p	12	Pa 10
Masni pretok dimnih plinov		Φ _{f,g}	6,1	g/s 3,5
Razred dimnika		Tclass	T200 G	
Varčevanje z energijo in ohranjanje toplote		Nazivna toplotna moč		Znižana toplotna moč
Toplotna moč		P	8,0	kW 2,5
Toplotna moč oddana prostoru		P _{SH}	8,0	kW 2,5
Toplotna moč oddana vodi		P _W	-	kW -
Izkoristek		η	88,0	% 90,0
Učinkovitost pri ogrevanju prostora				
Sezonska energetska učinkovitost		η _s	79,5	%
Indeks energetske učinkovitosti		EEI	119	
Razred energetske učinkovitosti		A+		
Pomožna poraba električne energije pri nazivni moči		el _{max}	0,117	kW
Pomožna poraba električne energije pri minimalni moči		el _{min}	0,062	kW
Pomožna poraba električne energije v stanju pripravljenosti		el _{SB}	0,003	kW
Trajnostna raba naravnih virov				
Okoljska trainost		NPD		

9 Delovanje izdelka, opredeljeno zgoraj, je v skladu z naborom deklariranih zmožljivosti. Ta izjava o zmožljivosti je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 izdana pod izključno odgovornostjo zgoraj navedenega proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011

Nr identyfikacyjny: 004-40

1	Unikalny identyfikator typu wyrobu Modell:	SPCT8 IRMA
2	Numer typu, partii, serii lub inny element pozwalający na identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z art. 11 ust. 4:	9016063700
3	Zamierzone zastosowania produktu zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną	Urządzenia lokalnego ogrzewania na pelety drzewne, bez podgrzewania wody
4	Nazwa lub znak towarowy producenta (Art 11-5)	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Nazwa i adres przedstawiciela (Art 12-2)	Nie dotyczy
6	System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (Załącznik 5)	Sistema 3

7	Notyfikowane laboratorium Numer sprawozdania z badania:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01
---	--	------------------------------------

8 Deklarowane osiągi				
Zharmonizowana specyfikacja techniczna		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Podstawowe właściwości		Osiągi		
Stabilność i wytrzymałość mechaniczna				
Udźwig	mchim	0	kg	
Bezpieczeństwo pożarowe				
Odległość od materiałów palnych				
Minimalna odległość w powietrzu od palnej ściany tylnej	d _R	100	mm	
Minimalna odległość w powietrzu od palnej ściany bocznej	d _S	250	mm	
Minimalna odległość w powietrzu od palnej podłogi	d _B	-	mm	
Minimalna odległość w powietrzu od palnego sufitu	d _C	750	mm	
Minimalna odległość frontalna od materiału palnego	d _P	1000	mm	
Minimalna odległość frontalna od materiału palnego na podłodze	d _F	500	mm	
Minimalna odległość frontowo-boczna od materiału palnego	d _L	500	mm	
Minimalna odległość od materiału niepalnego	d _{non}	100	mm	
Grubość materiału izolacyjnego	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Higiena, zdrowie i środowisko				
Emisja produktów spalania przy 13% O ₂		Moc znamionowa		Moc zmniejszona
Emisja tlenku węgla (CO)	CO	122	mg/Nm ³	166
Emisja cząstek stałych	PM	14	mg/Nm ³	19
Emisja lotnego węgla organicznego (OGC)	OGC	4	mg/Nm ³	4
Emisja tlenków azotu (NO _x)	NOx	98	mg/Nm ³	89
Bezpieczeństwo i dostępność użytkowania, dane instalacyjne dla komina		Moc znamionowa		Moc zmniejszona
Temperatura spalin na wylocie	T _S	214	(°C)	105
Minimalny ciąg kominowy	p	12	Pa	10
Masa przepływu spalin	Φ _{f,g}	6,1	g/s	3,5
Klasa przewodu kominowego	Tclass	T200 G		
Oszczędność energii i zachowanie ciepła		Moc znamionowa		Moc zmniejszona
Moc cieplna	P	8,0	kW	2,5
Moc cieplna przekazywana do pomieszczenia	P _{SH}	8,0	kW	2,5
Moc cieplna przekazywana do wody	P _W	-	kW	-
Sprawność	η	88,0	%	90,0
Efektywność ogrzewania pomieszczenia				
Sezonowa efektywność energetyczna	η _s	79,5	%	
Wskaźnik efektywności energetycznej	EEl	119		
Klasa efektywności energetycznej		A+		
Pobór energii elektrycznej pomocniczej przy mocy nominalnej	e _{l,max}	0,117	kW	
Pobór energii elektrycznej pomocniczej przy mocy minimalnej	e _{l,min}	0,062	kW	
Pobór energii elektrycznej pomocniczej w trybie czuwania	e _{l,SB}	0,003	kW	
Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych				
Zrównoważony rozwój środowiskowy		NPD		

9	Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.			
---	---	--	--	--

Podpisano w imieniu i na rzecz producenta, przez:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

DECLARAȚIE DE PERFORMANȚĂ (DoP)

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011

Identifikacijska št.: 004-40

1	Cod de identificare unic al tipului de produs: Model:	SPCT8 IRMA
2	Număr de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu articolul 11, alineatul 4:	9016063700
3	Utilizare sau utilizări prevăzute ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată relevantă, așa cum este prevăzut de producător:	Aparate locale de încălzire pe peleți din lemn, fără producere de apă caldă
4	Nume, denumire comercială înregistrată sau marcă înregistrată și adresa producătorului, în conformitate cu articolul 11, alineatul 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Dacă este cazul, numele și adresa reprezentantului autorizat al cărui mandat acoperă sarcinile prevăzute la articolul 12, alineatul 2:	Nu este relevant
6	Sistemul sau sistemele de evaluare și verificare a constanței performanței produsului pentru construcții, conform anexei V:	Sistemul 3
7	Laborator notificat Numărul raportului de încercare:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01

Performanțe declarate				
Standard tehnic declarat		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Caracteristici esențiale		Performanțe		
Stabilitate și rezistență mecanică				
Capacitate portantă	mchim	0	kg	
Siguranță la incendiu				
Distanță față de materiale combustibile				
Distanță minimă în aer față de peretele posterior inflamabil	d _R	100	mm	
Distanță minimă în aer față de peretele lateral inflamabil	d _S	250	mm	
Distanță minimă în aer față de pardoseală inflamabilă	d _B	-	mm	
Distanță minimă în aer față de tavan inflamabil	d _C	750	mm	
Distanță minimă frontală față de materiale inflamabile	d _P	1000	mm	
Distanță minimă frontală pe pardoseală față de materiale inflamabile	d _F	500	mm	
Distanță minimă frontal-laterală față de materiale inflamabile	d _L	500	mm	
Distanță minimă față de materiale neinflamabile	d _{non}	100	mm	
Grosimea materialului izolant	s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Igienă, sănătate și mediu				
Emisii în produsele de combustie la 13% oxigen		Putere nominală		Putere redusă
Emisie de monoxid de carbon	CO	122	mg/Nm ³	166
Emisie de particule	PM	14	mg/Nm ³	19
Emisie de carbon organic gazos	OGC	4	mg/Nm ³	4
Emisie de oxizi de azot	NOx	98	mg/Nm ³	89
Siguranță și accesibilitate în utilizare, date de instalare la coș		Putere nominală		Putere redusă
Temperatura gazelor de ardere la evacuare	T _S	214	(°C)	105
Tiraj minim	p	12	Pa	10
Debit masic al gazelor de ardere	Φ _{f,g}	6,1	g/s	3,5
Clasa coșului de fum	Tclass	T200 G		
Economie de energie și conservarea căldurii		Putere nominală		Putere redusă
Putere termică	P	8,0	kW	2,5
Putere termică cedată mediului ambiant	P _{SH}	8,0	kW	2,5
Putere termică cedată apei	P _W	-	kW	-
Randament	η	88,0	%	90,0
Eficiență în încălzirea spațiului				
Eficiență energetică sezonieră	η _s	79,5	%	
Indice de eficiență energetică	EEI	119		
Clasa de eficiență energetică		A+		
Consum auxiliar de energie electrică la puterea nominală	e _{l,max}	0,117	kW	
Consum auxiliar de energie electrică la puterea minimă	e _{l,min}	0,062	kW	
Consum auxiliar de energie electrică în regim stand-by	e _{l,sb}	0,003	kW	
Utilizarea durabilă a resurselor naturale				
Sustenabilitate ecologică		NPD		

9 Performanța produsului de mai sus identificat este conformă cu ansamblul performanțelor declarate. Prezenta declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, sub întreaga răspundere a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru producător și în numele producătorului de:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821
R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.net

websites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH (DoP)

Podle nařízení EU č. 305/2011

Identifikační číslo: 004-40

1	Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Model:	SPCT8 IRMA		
2	Număr de tip, lot, serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții în conformitate cu articolul 11, alineatul 4:	9016063700		
3	Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací, jak je stanoveno výrobcem:	Spotřebiče pro vytápění domácností spalující dřevní pelety bez ohřevu teplé vody		
4	Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobce podle článku 11 odst. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy		
5	Je-li to relevantní, jméno a adresa zplnomocněného zástupce, jehož pověření zahrnuje úkoly uvedené v článku 12 odst. 2:	Nevztahuje se		
6	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku podle přílohy V:	Systém 3		
7	Notifikovaná laboratoř Zkušební protokol:	IMQ SPA NB 0051 CS25-0124713-01		
8	Deklarované vlastnosti			
Deklarovaná technická norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022		
Základní charakteristiky		Hodnoty vlastností		
Stabilita a mechanická odolnost				
Nosnost		mchim	0 kg	
Požární bezpečnost				
Vzdálenost od hořlavých materiálů				
Minimální vzdušná vzdálenost od zadní hořlavé stěny		d _R	100 mm	
Minimální vzdušná vzdálenost od boční hořlavé stěny		d _S	250 mm	
Minimální vzdušná vzdálenost od hořlavé podlahy		d _B	- mm	
Minimální vzdušná vzdálenost od hořlavého stropu		d _C	750 mm	
Minimální čelní vzdálenost od hořlavého materiálu		d _P	1000 mm	
Minimální čelní vzdálenost na podlaže od hořlavého materiálu		d _F	500 mm	
Minimální boční čelní vzdálenost od hořlavého materiálu		d _L	500 mm	
Minimální vzdálenost od nehořlavého materiálu		d _{non}	100 mm	
Tloušťka izolačního materiálu		s	NPD λ=0,07 W/mK at 200°C	
Hygiena, zdraví a životní prostředí				
Emise ve spalínách při 13 % O ₂		Jmenovitý výkon		Minimální výkon
Emise oxidu uhelnatého		CO	122	mg/Nm ³ 166
Emise tuhých znečišťujících částic		PM	14	mg/Nm ³ 19
Emise organického plynného uhlíku		OGC	4	mg/Nm ³ 4
Emise oxidů dusíku		NOx	98	mg/Nm ³ 89
Bezpečnost a použitelnost, údaje pro instalaci ke komínu		Jmenovitý výkon		Minimální výkon
Teplota spalin na výstupu		T _S	214	(°C) 105
Minimální komínový tah		p	12	Pa 10
Hmotnostní průtok spalin		Φ _{f,g}	6,1	g/s 3,5
Třída komínového průduchu		Tclass	T200 G	
Úspora energie a zachování tepla		Jmenovitý výkon		Minimální výkon
Tepelný výkon		P	8,0	kW 2,5
Tepelný výkon předaný do prostoru		P _{SH}	8,0	kW 2,5
Tepelný výkon předaný do vody		P _W	-	kW -
Účinnost		η	88,0	% 90,0
Účinnost vytápění prostoru				
Sezónní energetická účinnost		η _s	79,5	%
Index energetické účinnosti		EEI	119	
Třída energetické účinnosti		A+		
Pomocná spotřeba elektrické energie při jmenovitém výkonu		e _{lmax}	0,117	kW
Pomocná spotřeba elektrické energie při minimálním výkonu		e _{lmin}	0,062	kW
Pomocná spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu		e _{lSB}	0,003	kW
Udržitelné využívání přírodních zdrojů				
Environmentální udržitelnost		NPD		

9 Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou v souladu se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o odpovědnosti je vydáno v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 a je vydáno na výhradní odpovědnost výše uvedeného výrobce.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH (DoP)

Podľa nariadenia EÚ č. 305/2011

Identifikačné číslo: 004-40

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	SPCT8	
	Model:	IRMA	
2	Číslo typu, šarže, série alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku podľa článku 11 ods. 4:	9016063700	
3	Zamýšľané použitie alebo použitia stavebného výrobku v súlade s príslušnou harmonizovanou technickou špecifikáciou, ako ich určil výrobca:	Spotrebiče na vykurovanie domácností spaľujúce drevené pelety bez výroby teplej vody	
4	Názov, registrovaný obchodný názov alebo registrovaná ochranná známka a adresa výrobcu podľa článku 11 ods. 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy	
5	Ak je to potrebné, názov a adresa splnomocneného zástupcu, ktorého splnomocnenie zahŕňa úlohy uvedené v článku 12 ods. 2:	Nevzťahuje sa	
6	Systém alebo systémy posudzovania a overovania stálosti vlastností stavebného výrobku podľa prílohy V:	Systém 3	
7	Notifikované laboratórium	IMQ SPA NB 0051	
	Skúšobný protokol:	CS25-0124713-01	
8	Deklarované vlastnosti		
Deklarovaná technická norma		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022	
Základné charakteristiky		Vlastnosti	
Stabilita a mechanická odolnosť			
Nosnosť		mchim	0 kg
Požiarne bezpečnosť			
Vzdialenosť od horľavých materiálov			
Minimálna vzduchová vzdialenosť od zadnej horľavej steny		d _R	100 mm
Minimálna vzduchová vzdialenosť od bočnej horľavej steny		d _S	250 mm
Minimálna vzduchová vzdialenosť od horľavej podlahy		d _B	- mm
Minimálna vzduchová vzdialenosť od horľavého stropu		d _C	750 mm
Minimálna predná vzdialenosť od horľavého materiálu		d _P	1000 mm
Minimálna predná vzdialenosť na podlahe od horľavého materiálu		d _F	500 mm
Minimálna bočná predná vzdialenosť od horľavého materiálu		d _L	500 mm
Minimálna vzdialenosť od nehorľavého materiálu		d _{non}	100 mm
Hrúbka izolačného materiálu		s	NPD λ=0,07 W/mK at 200°C
Hygiena, zdravie a životné prostredie			
Emisie v spalinách pri 13 % O ₂		Menovitý výkon	Znížený výkon
Emisie oxidu uhoľnatého		CO	122 mg/Nm ³ 166
Emisie tuhých znečisťujúcich častíc		PM	14 mg/Nm ³ 19
Emisie plyného organického uhlíka		OGC	4 mg/Nm ³ 4
Emisie oxidov dusíka		NOx	98 mg/Nm ³ 89
Bezpečnosť a použiteľnosť, údaje pre inštaláciu ku komínu		Menovitý výkon	Znížený výkon
Teplota spalín na výstupe		T _S	214 (°C) 105
Minimálny komínový ťah		p	12 Pa 10
Hmotnostný prietok spalín		Φ _{f,g}	6,1 g/s 3,5
Trieda komínového prieduchu		Tclass	T200 G
Úspora energie a zachovanie tepla		Menovitý výkon	Znížený výkon
Teplný výkon		P	8,0 kW 2,5
Teplný výkon odovzdaný do priestoru		P _{SH}	8,0 kW 2,5
Teplný výkon odovzdaný vode		P _W	- kW -
Účinnosť		η	88,0 % 90,0
Účinnosť vykurovania priestoru			
Sezónna energetická účinnosť		η _s	79,5 %
Index energetickej účinnosti		EEI	119
Trieda energetickej účinnosti		A+	
Pomocná spotreba elektrickej energie pri menovitom výkone		el _{max}	0,117 kW
Pomocná spotreba elektrickej energie pri minimálnom výkone		el _{min}	0,062 kW
Pomocná spotreba elektrickej energie v pohotovostnom režime		el _{SB}	0,003 kW
Udržateľné využívanie prírodných zdrojov			
Environmentálna udržateľnosť		NPD	

9 Vlastnosti vyššie uvedené výrobku sú v súlade so súborom deklarovaných vlastností. Toto vyhlásenie o zodpovednosti sa vydáva v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 a vydáva sa na výhradnú zodpovednosť vyššie uvedeného výrobcu.

Podpísané v mene a na účet výrobcu:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet



EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.

31028 - Vazzola (TV), Italia

Tel. +39 0438 740433 r.a.

Fax +39 0438 740821

R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443

Cap. Sociale € 100.000 i.v.

e-mail : info@evastampaggi.cominfo@evacolor.itinfo@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.comwww.evacolor.comwww.puntofuoco.net

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (DoP)

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 305/2011 της ΕΕ

Αριθμός αναγνώρισης: 004-40

1	Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης του τύπου προϊόντος:	SPCT8 IRMA
2	Μοντέλο:	9016063700
3	Αριθμός τύπου, παρτίδας ή σειράς ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που επιτρέπει την ταυτοποίηση του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών σύμφωνα με το άρθρο 11	Συσκευές οικιακής θέρμανσης που λειτουργούν με πέλλετ ξύλου χωρίς παραγωγή ζεστού νερού.
4	Προβλεπόμενη χρήση ή χρήσεις του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών, σύμφωνα με την σχετική εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή, όπως προβλέπεται από τον Όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή καταχωρισμένο εμπορικό σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 5:	Eva Calòr EVA STAMPAGGI S.r.l. Via Cal Longa 34/B Z.I. 31028 Vazzola (TV) - Italy
5	Όπου εφαρμόζεται, όνομα και διεύθυνση του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του οποίου η εντολή καλύπτει τα καθήκοντα που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2:	Δεν είναι σχετικό
6	Σύστημα ή συστήματα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της απόδοσης του προϊόντος του τομέα των δομικών κατασκευών που αναφέρεται στο Παράρτημα V:	Σύστημα 3
7	Κοινοποιημένο εργαστήριο	IMQ SPA NB 0051
8	Αναφορά δοκιμής:	CS25-0124713-01

8		Δηλωμένη απόδοση			
Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή		EN 16510-1:2022; EN 16510-2-6:2022			
Ουσιώδη χαρακτηριστικά		Απόδοση			
Σταθερότητα και μηχανική αντοχή					
Χωρητικότητα φορτίου		mchim	0	kg	
Πυρασφάλεια					
Απόσταση από εύφλεκτα υλικά					
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο πίσω τοίχωμα		d _R	100	mm	
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο πλευρικό τοίχωμα		d _S	250	mm	
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτο δάπεδο		d _B	-	mm	
Ελάχιστη απόσταση από εύφλεκτη οροφή		d _C	750	mm	
Ελάχιστη μετωπική απόσταση από εύφλεκτο υλικό		d _P	1000	mm	
Ελάχιστη μετωπική απόσταση στο δάπεδο από εύφλεκτο υλικό		d _F	500	mm	
Ελάχιστη μετωπική πλευρική απόσταση από εύφλεκτο υλικό		d _L	500	mm	
Ελάχιστη απόσταση από μη εύφλεκτο υλικό		d _{non}	100	mm	
Πάχος του μονωτικού υλικού		s	NPD	λ=0,07 W/mK at 200°C	
Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον					
Εκπομπές σε προϊόντα καύσης σε 13% O2			Ονομαστική Ισχύς		Μειωμένη ισχύς
Εκπομπές μονοξειδίου του άνθρακα		CO	122	mg/Nm ³	166
Εκπομπή σωματιδίων		PM	14	mg/Nm ³	19
Εκπομπή αέριων οργανικών άνθρακων		OGC	4	mg/Nm ³	4
Εκπομπές οξειδίων του αζώτου		NOx	98	mg/Nm ³	89
Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης, δεδομένα εγκατάστασης τζακιού					
Θερμοκρασία καυσαερίων		T _S	214	(°C)	105
Ελάχιστο σχέδιο		p	12	Pa	10
Ρυθμός ροής μάζας καυσαερίων		Φ _{f,g}	6,1	g/s	3,5
Κατηγορία καμινάδας		Tclass	T200 G		
Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση θερμότητας					
Θερμική ισχύς		P	8,0	kW	2,5
Θερμική ενέργεια που απελευθερώνεται στο περιβάλλον		P _{SH}	8,0	kW	2,5
Θερμική ενέργεια που μεταφέρεται στο νερό		P _W	-	kW	-
Εκτέλεση		η	88,0	%	90,0
Απόδοση θέρμανσης χώρου					
Εποχιακή ενεργειακή απόδοση		η _s	79,5	%	
Δείκτης ενεργειακής απόδοσης		EEI	119		
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης			A+		
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ονομαστική ισχύ		el _{max}	0,117	kW	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην ελάχιστη ισχύ		el _{min}	0,062	kW	
Βοηθητική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε κατάσταση αναμονής		el _{SB}	0,003	kW	
Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων					
Περιβαλλοντική βιωσιμότητα			NPD		

9 Η απόδοση του προϊόντος που αναφέρεται παραπάνω είναι σύμφωνη με τις δηλωμένες επιδόσεις. Η παρούσα δήλωση ευθύνης εκδίδεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που αναφέρεται παραπάνω.

Υπογεγραμμένο για λογαριασμό και εκ μέρους του κατασκευαστή από:

03/10/2025 Vazzola (TV) Italy

Claudio Franceschet

EVA STAMPAGGI S.r.l. a Socio Unico

Via Cal Longa, 34/B - Z.I.
31028 - Vazzola (TV), Italia
Tel. +39 0438 740433 r.a.
Fax +39 0438 740821R.I. TV, Cod. Fisc e P. IVA: 01183110269 - R.E.A. TV: 146443
Cap. Sociale € 100.000 i.v.e-mail : info@evastampaggi.com
info@evacolor.it
info@puntofuoco.netwebsites: www.evastampaggi.com
www.evacolor.com
www.puntofuoco.net